

MODELO	AREA QUE CUBRE CAPACIDAD BTU's	Consumo/Hr. en su maxima potencia	PESO (Kg.)	ALTO / ANCHO / FONDO Medida en centímetros	GAS	VENTILADOR	ENERGIA (watts/hr.)
IR3MPT	70m ³ / 16800	305 gr.	12.5	74.5 x 43.5 x 44.5	LP	Si	28
IR3MP	70m ³ / 16800	305 gr.	11.65	74.5 x 43.5 x 44.5	LP	No	-----
IR2FB	46m ³ / 11200	205 gr.	4.8	50 x 35 x 10	LP	No	-----
IR2FN	46m ³ / 11200	.275 m ³	4.8	50 x 35 x 10	Natural	No	-----
IR3FTB	70m ³ / 16800	305 gr.	9.9	72.5 x 43.5 x 19.7	LP	Si	28
IR3FB	70m ³ / 16800	305 gr.	8.3	72.5 x 43.5 x 19.7	LP	No	-----
IR3FTN	70m ³ / 16800	.4125 m ³	9.9	72.5 x 43.5 x 19.7	Natural	Si	28
IR3FN	70m ³ / 16800	.4125 m ³	8.3	72.5 x 43.5 x 19.7	Natural	No	-----
IR5FTB	120m ³ / 29500	590 gr.	13.2	59 x 60 x 24	LP	Si	28
IR5FB	120m ³ / 29500	590 gr.	11.6	59 x 60 x 24	LP	No	-----
IR5FTN	120m ³ / 29500	.705 m ³	13.2	59 x 60 x 24	Natural	Si	28
IR5FN	120m ³ / 29500	.705 m ³	11.6	59 x 60 x 24	Natural	No	-----



IR2P

Calefactor infrarrojo para exteriores. Ideal para ser usado en áreas abiertas, industrias, interiores de bodegas, talleres o garajes.
*No incluye tanque.



MANUFACTURERA SOLMATIC, S.A. DE C.V.

Km. 7 Carr. Cuauhtémoc - A. Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chih. A.P. 482, C.P. 31500
Tels. (625) 587-7204 / 587-7205
Fax (625) 587-7206
www.solmatic.com.mx

Promoshop diseño e imagen e animi 9585 publicidad_martini@hotmail.com / tiraje 1000 - agosto 2010



Calefactores
de Ambiente

*Sinónimo de
Calidad*



IR2FB/IR2FN

Modelo fijo con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Modelo exclusivo para ser empotrado, ideal para oficinas, privados y áreas pequeñas.



IR3MP/IR3MPT

Móvil, ideal para desplazarse hacia cualquier parte de la casa, cuenta con válvula de seguridad y ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Disponible con ventilador.



IR3FB/IR3FTB IR3FN/IR3FTN

Modelo fijo con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Estos modelos pueden ser utilizados tanto en el piso como empotrados en la pared. Disponible con ventilador.



IR5FB/IR5FTB IR5FN/IR5FTN

Modelo fijo de cinco placas con una gran capacidad calorífica. Con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Estos modelos pueden ser utilizados tanto en el piso como empotrados en la pared. Disponible con ventilador.

* Todos los modelos fijos están disponibles en gas L.P. y gas natural

CALEFACTORES DE AMBIENTE INFRARROJOS