

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO Y LIMITACIÓN TEJIDA GRLP1



140 KG (310 lb)

DESCRIPCIÓN

La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda. Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30mm y espesor de 3mm.

COLOR

Naranja.

MATERIALES

Poliéster.

TEJIDO

Ancho 1 1/8" (30 mm)

Grosor 1/8" (3 mm)

Fuerza Tensión 9,000 lb (40 kN)

COSTURA

Hilo Nylon, Puntada lock stiched

Calibre #138

GANCHOS

2 ganchos chicos con apertura de 1"

Acero Forjado, con baño de zinc

Fuera mínima de ruptura 16 kN (3600 lb)

Fuerza Tensión 5,000 lb (25kN)



NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **NOM-009-STPS-2011**
Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
- **ANSI Z359.1-2009**
Prevención de caídas laborales y protección contra caídas.
- **NRF-032-CFE-2010**
Cinturones y bandolas para linieros.
- **NRF-063-CFE-2007**
Arnés de seguridad y sus accesorios.
- **NRF-024-PEMEX -2009**
Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida.
- **ANSI A10.32-2012**
Protección personal contra caídas utilizada en operaciones de construcción y demolición.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

