FICHA DESCRIPTIVA

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA CON CASQUILLO DE POLIAMIDA 111C

TALLA	
23	24
25	26
27	28
29	30

DESCRIPCIÓN
Bota de trabajo.

CORTE
Piel. Curtidos al cromo. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

CASCO
Poliamida.

SUELA
Inyectada doble densidad PU/TPU.

RECIO HORMA
EEE.

PLANTILLA
PU. Memory Foam.

FORROS
Antimicóticos.

OJILLOS
Nylon.

SOPORTE
De TPU en el talón para mayor estabilidad.

Dieléctrico

Puntera de Protección

Antiderrapante

FICHA DESCRIPTIVA

SISTEMA DE FABRICACIÓN
Inyección Directa al corte.

COLOR
Café.

BULLÓN
Textil.

PRESENTACIÓN
Borceguí de 6".

DIELÉCTRICO
Resiste 14,000 Voltios.

CHINELA
Con Bomper.

APLICACIÓN
Antiderrapante.

LIMITACIONES
Antiderrapancia: La suela de este calzado es antiderrapante, sin embargo, será responsabilidad del usuario su uso ya que el es quien conoce sus pisos.

CERTIFICACIÓN

- NOM-113-STPS-2009

Tipo I Calzado ocupacional.
Tipo II Calzado con puntera de protección.
Tipo III Calzado de protección dieléctrico.
Tipo IV Calzado de protección metatarsal.
Tipo V Calzado de protección conductivo.
Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.
Tipo VII Calzado de protección antiestático.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

360° VISTA