



PEGASO ADITIVOS

29 A Sur, No. 13710. Col. San Isidro Castillotla. Puebla, Pue.
Tel.179-0010 Celular: 0442227-615046 www.pegasoaditivos.com

PRODUCTO : PEGAPALL VAM

I. DESCRIPCION

La resina Pegapall VAP, es un copolímero Vinil Acrílico. Se emplea como ligante en la fabricación de pinturas látex. Proporciona excelente resistencia al agua y óptimo brillo. Es compatible con plastificantes, coalescentes y pigmentos en general.

II. APLICACIONES

Pinturas arquitectónicas base agua de diferentes calidades
Sellador Vinil acrílico

III. PROPIEDADES FISICAS

ASPECTO:	Líquido viscoso blanco
SOLIDOS:	54.0 a 56.0 %
VISCOSIDAD:	1,000-2,000 cps. Aprox. (Brookfield RVT 4/20/25°C)
PESO ESPECIFICO:	1.04 – 1.06 g/cm ³ (@ 25 °C)
pH:	4.0 – 5.0 (@ 25 °C)
PELICULA:	Flexible, Brillante y Transparente

IV. PRESENTACION

Tambor metálico de 200 Kg. netos, con bolsa de polietileno.

V. ALMACENAMIENTO

Para lograr mantener las propiedades óptimas deberá ser almacenada en tambores cerrados manteniéndolos a 25° C, lejos del calor.

VI. VIDA UTIL

El material tiene una vida útil de 6 meses con las condiciones de almacenamiento antes mencionadas.

VII. POLITICA DE CALIDAD

Aunque se considera que el producto cumple las expectativas del cliente, sugerimos comprobar que el producto es idóneo para sus procesos.