

ARNES CONTRA CAIDAS 3 ANILLOS GRA3A

DESCRIPCIÓN

- Arnés de tres anillos para uso de sistema de protección personal clase II.
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Aplicación en zonas de construcción y en industria.
- Herrajes rápidos y sencillos de usar.



140 KG (310 lb)



TEJIDO

Cinta Poliéster

Ancho 1 3/4" (45 Mm)

Grosor 1/16" (1.4 Mm)

Fuerza Tensión 5,100 Lbs (23 Kn) La Cinta Es Cortada Con Calor Para Evitar Desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5mm.

COSTURA

Tipo de Costura Lock Stiched

Hilo # 138

HEBILLAS

Acero Alta Tenacidad

Fuerza Mínimade Ruptura 17.8 kN / 4000 lb

NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012

ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007

NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX -2009

ANILLO

Acero, Forjado, con baño de zinc

Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb

COLOR	NARANJA CON REFLEJANTE
MATERIAL	POLIÉSTER
PRESENTACIÓN	CAJA DE 15 PIEZAS

