



## PUNTO FIJO ALTO P1-00-90

### Descripción

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D". Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad contra caídas. Cuenta con una apertura sobre las cintas para facilitar conexión. La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad el anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura.

### Materiales

#### Cinta:

Poliéster 100% - 45MM(+/-1)

#### Anillos "D":

Acero estampado y tropicalizado

#### Hilo:

Poliéster 100% Bondeado

### Resistencia

#### Cinta:

6,800lbs (3,084 Kg) - Tensión

#### Ganchos:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

#### Tensión-Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

#### Corrosión:

48 horas de exposición salina

### Normatividad

#### Sistema

Contra caídas

ANSI Z359.18-2017  
NRF-024-PEMEX 2009

#### Longitud

3ft(0.90m)  
6ft(1.80m)



#### Aplicaciones

Industria en gral  
Construcción



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005  
N° MM-0354-040/12  
Laboratorio acreditado por EMA



#### Peso

0.23 Kg (.90m)  
0.36 Kg (1.80m)

HT-P1 REV M010-05/19

### CERTIFICACIÓN

