

SERIES DUS

El Equipo Murzan DUS es la mejor solución para el vaciado de los productos viscosos contenidos en tambo de 55 galones. Los tambo pueden ser de metal, plástico o fibra de vidrio y el DUS trabaja con o sin liners o (con) bolsas asépticas. El Sistema DUS le ayudará a reducir el tiempo (total) de la descarga y de mano de obra. Este Sistema esta diseñado para limpiarse en sitio (CIP) lo cual simplifica sus requerimientos de limpieza y sanitización. El equipo está fabricado en su totalidad en acero inoxidable, incluyendo el marco y los cilindros. Todos los componentes neumáticos del sistema están alojados en un panel de control NEMA 4X.

Datos técnicos

Acero inoxidable 316L no poroso para partes húmedas, operado neumáticamente.

 **Certificaciones/Estándares**
USDA, FDA, EHEDG

Opcionales

Succión/Descarga en 3", 4"; limpieza en sitio CIP; Portátil; Diseño de acuerdo a los requerimientos del cliente.

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA:

-  FARMACÉUTICA
-  COSMÉTICA
-  CUIDADO DE LA SALUD
-  PASTELERÍA
-  ALIMENTICIA
-  BEBIDAS

APLICACIONES:

- Concentrado de Pasta de Tomate
- Mantequilla de Cacahuete
- Rellenos de Panadería
- Helado
- Chocolate y Vainilla
- Miel
- Jarabe de maíz
- Bases para sopas (Huesos)
- Vaselina
- Petrolato
- Cremas y ungüentos; "Cremas para - Bebe"
- Hidróxido de Magnesio
- Silicón
- Rímel
- Concentrados de Frutas
- Gelatinas/Congelados

3 MINUTOS

Para vaciar 55 galones de los productos más consistentes y viscosos, tales como pasta de tomate con 33% de Bix. SIN NECESIDAD DE AGREGAR AGUA



 Sistema métrico para obtener volumen o peso mientras se descarga está disponible en el Tablero de Control (opcional).

Sistema de VACIADO

- Fácil Lavado
- Puede vaciar diferentes tamaños y tipos de tambo
- Se pueden vaciar tambo con bolsa aséptica y liners
- Se controla completamente desde un tablero de control instalado a un costado del equipo

Capacidad

Puede lograrse capacidad de hasta 60 galones por minuto, dependiendo de la gravedad específica, la viscosidad, la consistencia del producto y la cabeza dinámica total del sistema.