



REGINA CHAIN

PERFORMANCE IN MOTION

GAMA DE PRODUCTOS

Cadenas plasticas y de acero, bandas modulares y gomas.



	TIPO	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS
ACERO	S	Acero Al Carbon	Acero al carbon endurecido. Dureza superficial y del nucleo de 43 HRC. Excelente fuerza y resistencia mecanica. No adecuado con presencia de agua.
	SS - 4	Acero Inoxidable Ferritico	Acero inoxidable ferritico rolado en frio. Buena resistencia mecanica, al desgaste y a la corrosion. Para aplicaciones de alimentos y bebidas.
	P	Prima Acero mejorado	Grado superior de acero inoxidable ferritico rolado en frio. Aleacion especial de Cr-Ni que ofrece buenas propiedades mecanicas y resistencia al desgaste.
	SS	Acero Inoxidable Austenitico	Acero inoxidable austenitico rolado en frio. Garantiza la mejor resistencia a la corrosion y a los ataques quimicos. Ofrece muy buena resistencia al desgaste gracias al endurecimiento y a su homogenea estructura quimica.
	NUEVO BS	Acero al carbón de libre mantenimiento	Cadena base de rodillos para aplicaciones sin mantenimiento.
ACETAL POM	WA White	Acetal Blanco	Homopolimero de resina acetlica DuPont™ Delrin®.
	UP Dark Brown	Resina Acetalica Ultra Performance	Homopolimero de resina acetlica ultra performance. Recomendable para aplicaciones en la que se requiera bajo coeficiente de friccion y baja produccion de polvo.
	DU2™ Dark Green	Grado Superior De Resina Acetalica	Nueva generacion de material, hecho a abase de resina acetlica Delrin® reforzado con Kevlar® nuevamente desarrollado por Regina y Dupont, capaz de alcanzar el mas bajo coeficiente de friccion con la maxima resistencia al desgaste. Gracias a las propiedades superiores del DU2™ el uso de lubricantes puede ser drasticamente reducido o incluso eliminado sin perder su desempeño en las aplicaciones de transporte.
	AS Black	Resina Acetalica Antiestatica	Resina acetlica conductora , aplicable en lugares en donde una descarga estatica debe ser evitada.
POLIAMIDA PA	AR Black	Poliamida Resistente A La Abrasion	Recomendable para aplicaciones en la industria vidriera. Poliamida reforzada con excelente resistencia la desgaste y baja produccion de polvo. Solo para trabajar en seco.
POLIPROPILENO PP	P Light Blue	Polipropileno Reforzado	Para cadenas FliteTop®. Polipropileno reforzado que garantiza la mejor resistencia a la corro-sion por ataques quimicos y una optima resistencia a altas temperaturas.
	PP Grey	Polipropileno Especial	Para bandas Matveyor®. Polipropileno especial que garantiza la mejor resistencia a la corro-sion por ataques quimicos y resistencia a altas temperaturas.
POLIESTER PBT	ULF Light Grey	Resina De Poliester	Resina de poliester que ofrece buena fuerza mecanica en combinacion de bajo coeficiente de friccion.
GOMA	PG Black	Goma De Nitrilo	Para cadenas de acero inoxidable. Goma de nitrilo con una dureza de 55 ShA y una alta resitencia al desgaste garantiza una excelente sujeccion del producto en transportadores inclinados/declinados.
	Thermo plastic Green	Goma Termoplastica	Especial goma Termoplastica con una dureza de 50 ShA hasta 70 ShA y una optima resistencia al desgaste que garantiza una excepcional sujeccion en transportadores inclinados/declinados o en elevadores/descensores, vida extensa sin que pierdan elasticidad.
	EPDM Black	Goma EPDM	Para la serie de cadenas gripper. La goma EPDM con dureza de 60 ShA garantiza una excelente sujeccion y resistencia a altas temperaturas.

DuPont™ Delrin® y DuPont™ Kevlar® son marcas registradas de E.I. Dupont De Nemours y Asociados.

Aplicaciones.

Cadenas.



		PRODUCTOS					PRODUCTOS								
		CADENA DE ACERO					CADENA PLASTICA					CADENAS ESPECIALES			
		Acero Al Carbon (S)	Ferritico (SS - 4 P)	Austenitico (SS)	Serie PHD	Serie Con Goma PG	Acetal (UP)	UHMW	Resistente A La Abrasion (AR)	Polipropileno (P)	Superficie Con Goma	Dos Piezas	Gripper	LBP	Biplanar
ALIMENTOS/ BEBIDAS/ APLICACIONES DE EMBOTELLADO	LATA (2-3 PIEZAS)	Depaletizador													
		Alineador/combinador													
		Transporte de masa													
		Mesas de acumulacion													
		Esterilizadores/Enjuagadores Elevadores/Descensores													
		Entrada a empacadoras													
		Empacadoras													
		Transporte de paquete													
		Transportadores inclinados													
INDUSTRIA VIDRIERA	BOTELLA PET	Alineador/combinador													
		Transporte de masa													
		Mesas de acumulacion													
		Esterilizadores/Enjuagadores Elevadores/Descensores													
		Entrada a empacadoras													
		Empacadoras													
		Transporte de paquete													
		Transportadores inclinados													
INDUSTRIA VIDRIERA	BOTELLA DE VIDRIO *	Depaletizador													
		Alineador/combinador													
		Transporte de masa													
		Mesas de acumulacion													
		Esterilizadores/Enjuagadores Elevadores/Descensores													
		Entrada a empacadoras													
		Empacadoras													
		Transporte de paquete													
		Transportadores inclinados													
INDUSTRIA VIDRIERA	BOTELLA DE VIDRIO	Alineador/combinador													
		Transporte de masa													
		Mesas de acumulacion													
		Paletizador													
		Omega/Sopladoras													
	AUTOMOTRIZ/INDUSTRIA METALMECANICA	Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
INDUSTRIA VIDRIERA	QUIMICOS, DETERGENTES, FARMACEUTICA INDUSTRIA COSMETICA	Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
	LACTEOS	Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													
		Lineas Transportadoras													

Para informacion detallada contacte al Departamento Tecnico Regina.
* En el caso de vidrio retornable contacte a Ingenieros de Aplicaciones Regina.

Aplicaciones.

Cadenas/Bandas.





Matveyor[®] ULTOP[®]

			PRODUCTOS							
			CARGA LIGERA PASO CORTO (½")			CARGA LIGERA (PASO 1")				
			600 300	500 200	HF 500 HF 200	1600	1500	RR 1600	RR 1500 1110	HF 1600 HFS 1600
LATA (2-3 PIEZAS)	Depaletizador									
	Alineador/Combinador									
	Transporte De Masa									
	Mesas De Acumulacion									
	Warmer									
	Entrada A Empacadoras									
	Empacadoras									
	Transporte De Paquete									
BOTELLA DE PET	Alineador/combinador									
	Transporte de masa									
	Mesas de acumulacion									
	Warmer									
	Entrada a empacadoras									
	Empacadoras									
	Transporte de paquete									
BOTELLA DE VIDRIO	Depaletizador									
	Alineador/combinador									
	Transporte de masa									
	Mesas de acumulacion									
	Pasteurizador									
	Entrada a empacadoras									
	Empacadoras									
	Transporte de paquete									
BOTELLA DE VIDRIO	Alineador/combinador									
	Transporte de masa									
	Mesas de acumulacion									
	Paletizador									
FARMACEUTICA DETERGENTES COSMETICOS CONTENEDORES	Lineas transportadoras									
PANADERIAS	Lineas transportadoras									
PAPEL/CARTON	Lineas transportadoras									

Para informacion mas detallada contacte al Departamento Tecnico Regina.

[illegible]

Cadenas de acero recorrido recto.



803 - Mini Bisagra										
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
1 ¼	31,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22	P
1 ¾	44,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.110	2,8	0.866	22	P

915 - Bisagra Simple, Gap Reducido Entre Tablillas (1,6 mm)										
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
2 ¼	57,1	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
2 ½	63,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
2 5/8	66,7	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S SS-4 P SS
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	SS-4 P
3 ½	88,9	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
4	101,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S P SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S SS-4 P SS
6	152,4	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S P SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	S SS-4 P SS

HD 915 - Bisagra Simple, Gap Reducido Entre Tablillas (1.6 Mm), Pasador Endurecido										
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P




HD 9157 - Carga Pesada Bisagra Simple, Gap Reducido, Pasador Endurecido										
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57	P

2815 - Doble Bisagra										
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	S SS-4 P SS

Cadenas curvas metalicas.



881 - Bevel										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S SS



881T - TAB										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	S SS
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S SS
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	S SS

981 - Bevel, Gap Reducido										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P

981T - TAB, Gap Reducido										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P

981M - Magnetica, Gap Reducido										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4 P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	SS-4 P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P







HD 981M - Magnetica, Gap Reducido, Pasador Endurecido										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	19.685	500	1.654	42	P

HD 9857M - Magnetica, Carga Pesada Bisagra Simple, Pasador Endurecido										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P

982T - TAB, Reducido Radio De Giro										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.118	3	7.874	200	1.693	43	SS

FliteTop®

Cadenas plasticas recorrido recto.



820 - Bisagra Simple												
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	AR
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	
4	101,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP		
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	AR
6	152,4	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP		
7.50	190,5	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	

831 - Bisagra Simple, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	
7.50	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	1.638	41,6	UP	DK ²	

828 - Reforzada Bisagra Simple, Gap Reducido												
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ²	AR
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ²	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	1.575	40	1.654	42	UP	DK ²	AR







8257 - Carga Pesada, Bisagra Simple, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP		
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP		
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP		

821 - Doble Bisagra, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	DK ²	
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP		
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP		

FliteTop®

Cadenas Curvas Plasticas.

880 - Bevel												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.693	43	UP	AR	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.693	43	UP	AR	



880T - TAB												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²	AR
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP	DK ²	AR

879 - Bevel, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.693	43	UP		
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	19.685	500	1.693	43	UP		

879T - TAB, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	18	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	19.685	457,2	1.689	42,9	UP	DK ²	

880M RG - Magnetica, Gap Reducido												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ²	
3.30	83,8	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ²	
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.157	4	19.685	500	1.654	42	UP	DK ²	AR

882 - Bevel, Carga Pesada, Bisagra Simple, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP		
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP		
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP		
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.402	61	UP		

882T - TAB, Carga Pesada, Bisagra Simple, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²	
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	DK ²	
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP		
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP		

882M - Magnetica, Carga Pesada, Bisagra Simple, Tablilla Reforzada												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP		
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP		
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP		

878T - TAB, Tablilla Reforzada, Reducido Radio De Giro												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla		
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	DK ²	AR



880TA - TAB, Serie De Vacio										
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP

FliteTop®


Cadenas engomadas.




G 915 - Recorrido Recto, Tablilla En Acero, Bisagra Simple											
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla	Goma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	PG
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	PG
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	0.063	1,6	1.654	42	P	PG




HDG 9157 - Recorrido Recto, Tablillas de Acero, Carga Pesada Bisagra Simple, Pasador Endurecido											
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla	Goma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	0.063	1,6	2.244	57	P	PG




G 2815 - Recorrido Recto, Tablilla de Acero, Doble Bisagra											
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla	Goma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	0.071	1,8	3.150	80	P	PG




G 981T - Curva TAB, Tablilla de Acero											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla	Goma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	PG
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	PG




G 981M - Curva Magnetica, Tablilla de Acero											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla	Goma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.118	3	18	457,2	1.693	43	P	PG
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	24	609,6	1.693	43	P	PG




HDG 9857M - Curva Magnetica, Tablilla de Acero. Carga Pesada, Bisagra Simple, Pasador Endurecido											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tablilla	Goma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.118	3	29.528	750	2.244	57	P	PG




HFX 820 - Recorrido Recto, Tablilla Plastica, Bisagra Simple											
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	Thermoplastic
4	101,6	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	Thermoplastic
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	Thermoplastic
6	152,4	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	Thermoplastic
7.50	190,5	1 1/2	38,1	0.157	4	1.575	40	1.638	41,6	UP	Thermoplastic




HFX 8257 - Recorrido Recto, Tablilla Plastica, Carga Pesada Bisagra Simple											
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	Thermoplastic
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	Thermoplastic
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	2.244	57	UP	Thermoplastic




HFX 821 - Recorrido Recto, Tablilla Plastica, Doble Bisagra											
Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	Thermoplastic
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	Thermoplastic
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	1.575	40	5.374	136,5	UP	Thermoplastic




HFX 880T - Curva Tab, Tablilla Plastica											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
3 1/4	82,6	1 1/2	38,1	0.157	4	18	457,2	1.689	42,9	UP	Thermoplastic
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.157	4	19.685	500	1.689	42,9	UP	Thermoplastic



HFX 882T - Curva Tab, Tablilla Plastica, Carga Pesada Bisagra Simple											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
4 1/2	114,3	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic






HFX 882M - Curva Magnetica, Tablilla Plastica, Carga Pesada Bisagra Simple											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
7 1/2	190,5	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic
10	254	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic
12	304,8	1 1/2	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	Thermoplastic



HFX 1873T - Dos Piezas, Curva Tab, Tablilla Plastica, ¾" Paso												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Cadena base	Tabilla	Goma
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP Thermoplastic
4 1/2	114,3	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP Thermoplastic
6	152,4	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP Thermoplastic
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP Thermoplastic
10	254	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP Thermoplastic
12	304,8	3/4	19,05	0.157	4	24	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP Thermoplastic

FliteTop®





Dos piezas Tablilla metalica.



1864 - Recorrido Recto											
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS
6	152,4	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS
7 ½	190,5	¾	19,05	0.118	3	0.126	3,2	1.063	27	S	SS

1874T - Curva TAB, Gap Entre Tablillas 8,2 mm											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS
6	152,4	¾	19,05	0.118	3	18	457,2	1.252	31,8	S	SS
7 ½	190,5	¾	19,05	0.118	3	24	609,6	1.252	31,8	S	SS

1874TM - Curva TAB, Reducido Gap Entre Tablillas (5,7 Mm)											
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS





863 - Recorrido Recto, ¾" Paso											
Ancho		Paso		Espesor		Bisagra		Materiales			
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base		Tabilla	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP	
4,5	114,3	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP	
6	152,4	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP	
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	1.343	34	S	SS	UP	

1843T - Curva TAB, ½" Paso												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla	
1 ¼	31,8	1 ½	12,7	0.126	3,2	10	254	0.787	20	S	SS	UP

1873T - Curva TAB, ¾" Paso												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	UP
6	152,4	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
10	254	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	¾	19,05	0.157	4	24	690,6	1.264	32,1	S	SS	UP

1863T - Curva TAB, ¾" Paso, Reducido Gap Entre Tablillas												
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla	
2 ¼	57,1	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1	S	SS	UP
7 ½	190,5	¾	19,05	0.157	4	18	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
12	304,8	¾	19,05	0.157	4	18	609,6	1.264	32,1	S	SS	UP
16	406,4	¾	19,05	0.157	4	29.528	750	1.264	32,1	S	SS	UP



843 - Recorrido Recto, ½" Pas										
Ancho		Paso		Espesor		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base		Tabilla
1 3/8	34,9	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP
2	50,8	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP
3 ¼	82,6	½	12,7	0.126	3,2	0.811	20,6	S	SS	UP



845 - Recorrido recto, ½" Paso, Bidireccional											
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla
1 3/8	34,9	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS
1.57	40	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS
62	50,8	½	12,7	0.126	3,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S	SS

RR 845 - Recorrido Recto, ½" Paso, Bidireccional, Raised Rib												
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla	
1.57	40	½	12,7	0.480	12,2	0.008	0,2	0.811	20,6	S*	UP	PP
2.11	53,6	½	12,7	0.480	12,2	0.008	0,2	0.11	20,6	S*	UP	PP

*con niquelado FDA nickel plating

NUEVO HF RR 845 - Recorrido Recto, ½" Paso, Bidireccional, con Goma, Raised Rib													
Ancho		Paso		Espesor		Gap		Bisagra		Materiales			
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena Base	Tabilla	Goma	
1.52	38,5	½	12,7	0.480	12,2	0.016	0,4	0.811	20,6	S*	PP	Thermo plastic	
2.19	55,5	½	12,7	0.480	12,2	0.016	0,4	0.811	20,6	S*	PP	Thermo plastic	

*con niquelado FDA nickel plating



FliteTop®

Cadenas gripper.

GV 1874T - Dos Piezas Cadena Gripper, ¾" Paso, Tablilla Metalica, Dedos Cortos													
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales			
Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Cadena Base	Tabilla	Goma	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS

EV 1874T - Dos Piezas Cadena Gripper, ¾" Paso, Tablilla Metalica, Dedos Largos													
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales			
Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Cadena Base	Tabilla	Goma	
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.118	3	15	381	1.252	31,8	S	SS	S	SS

FliteTop®

Cadenas LBP (Low Back-Line Pressure).

AMPLIACION
DEL RANGO

GW 1873T - Dos Piezas Cadena Gripper, ¾" Paso, Tablillas Plasticas, Dedos Cortos

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena base	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	SS

NUEVO Cadena base libre mantenimiento

AMPLIACION
DEL RANGO

EW 1873T - Dos Piezas Cadena Gripper, ¾" Paso, Tablillas Plasticas, Dedos Largos

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena base	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	SS
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	SS

NUEVO Cadena base libre mantenimiento

AMPLIACION
DEL RANGO

GD 1873T - Dos Piezas Cadena Gripper, ¾" Paso, Tablillas Plasticas, Perfil D

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena base	Tabilla	Goma
3 1/4	82,6	3/4	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	BS	SS
7 1/2	190,5	3/4	19,05	0.157	4	18	457,2	1.264	32,1			SS

NUEVO Cadena base libre mantenimiento

GU 1873T - Dos Piezas Cadena Gripper, ¾" Paso, Tablillas Plasticas, Perfil U

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena base	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	Thermo plastic
4 ½	114,3	¾	19,05	0.157	4	14	355,6	1.264	32,1	S	SS	Thermo plastic

NUEVO

EW 1843T - Dos Piezas Cadena Gripper, ½" Paso, Tablillas Plasticas, Dedos Largos

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales		
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Cadena base	Tabilla	Goma
1 ½	38,1	½	12,7	0.130	3,2	10	254	1.264	32,1	S	SS	Thermo plastic

GW 878T - Una Pieza Cadena Gripper, Tablilla Plastica, Dedos Cortos

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic

EW 878T - Una Pieza Cadena Gripper, Tablilla Plastica, Dedos Largos

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic

GD 878T - Una Pieza Cadena Gripper, Tablilla Plastica, Perfil D

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic

GU 878T - Una Pieza Cadena Gripper, Tablilla Plastica, Perfil U

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Goma
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.189	4,8	7.874	200	1.689	42,9	UP	Thermo plastic

LBP 821 - Recorrido recto, doble bisagra

Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Roller
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	9.055	230	5.374	136,5	UP	UP

LBP 8257 - Recorrido Recto, Carga Pesada Bisagra Simple

Ancho		Paso		Espesor		Backflexing Radio		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Roller
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	11.811	300	2.244	57	UP	UP

LBP 882T - Curva Tab, Carga Pesada Bisagra Simple

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Roller
3 ¼	95,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	26.260	667	2.244	57	UP	UP
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP

LBP 882M - Curva Magnetica, Carga Pesada Bisagra Simple

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Bisagra		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Tabilla	Roller
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
10	254	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP
12	304,8	1 ½	38,1	0.189	4,8	24	609,6	2.244	57	UP	UP

FliteTop®

Cadenas biplanar.

1700 - Curva, Incrementada Superficie Para Soporte Del Producto

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Backflexing Radio		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Link	
2.17	55	1.97	50	0.157	4	5.512	140	1.969	50	UP	WA

1702 - Curva



Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Backflexing Radio		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Link	
2.09	53	1.97	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	WA	

1701T - Curva TAB

Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Backflexing Radio		Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Link	
2.09	53	1.97	50	0.197	5	5.512	140	1.969	50	UP	WA

Matveyor®

Carga ligera paso corto.



600 - Bandas Modulares Y Anchos Especificos, Sistema Metrico, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ² PP
6.69" (170 mm) o mas anchos en 3.35" (85 mm) incrementos		½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ² PP

600G ATM - Modulos De Transferencia Activa, Sistema Metrico, Superficie Cerrada										
	Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo	
Version izquierda	4.33	110	½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	
Version derecha	4.33	110	½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	

500 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Metrico, Superficie Abierta									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Si	Superficie Abierta	UP	PP
6.69" (170 mm) o mas anchos en 3.35" (85 mm) incrementos		½	12,7	0.343	8,7	Si	Superficie Abierta	UP	PP

HF 500 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Metrico, Superficie Con Goma, Superficie Completa									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo Goma
2	50,8	½	12,7	0.343	8,7	No	Goma	PP	Thermo plastic
3.35	85	½	12,7	0.343	8,7	Si	Goma	PP	Thermo plastic
6.69" (170 mm) o mas anchos en 3.35" (85 mm) incrementos		½	12,7	0.343	8,7	Si	Goma	PP	Thermo plastic


NUEVO 300 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Estandar, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
3	76	½	12,7	0.343	8,7	No	Cerrada	UP	DK ² PP
4 ½	114,3	½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ² PP
6" (152,4 mm) o mas anchos en 3" (76,2 mm) incrementos		½	12,7	0.343	8,7	No	Cerrada	UP	DK ² PP

NUEVO

300G ATM - Modulos De Transferencia Activa, Sistema Estandar, Superficie Cerrada

Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo
Version izquierda	6.30	160	½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP 
Version derecha	6.30	160	½	12,7	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP 

NUEVO 200 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Estandar, Superficie Abierta									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	No	Superficie Abierta	UP	PP
6" (152,4 mm) o mas anchos en 3" (76,2 mm) incrementos		½	12,7	0.343	8,7	No	Superficie Abierta	UP	PP



NUEVO HF 200 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Estandar, Superficie Con Goma, Superficie Completa									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo Goma
3	76,2	½	12,7	0.343	8,7	No	Goma	UP	PP Thermo plastic
6" (152,4 mm) o mas anchos en 3" (76,2 mm) incrementos		½	12,7	0.343	8,7	No	Goma	UP	PP Thermo plastic

Matveyor®

Carga ligera.




1600 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Metrico, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ²
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ²
6.69" (170 mm) o mas anchos en 3.35" (85 mm) incrementos		1	25,4	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ²

1600G ATM - Modulos De Transferencia Activa, Sistema Metrico, Superficie Cerrada										
	Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
Version izquierda	4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ²
Version derecha	4.33	110	1	25,4	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ²
Version derecha	7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	Si	Cerrada	UP	DK ²

1500 - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Metrico, Superficie Abierta									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
3.35	85	1	25,4	0.343	8,7	Si	Superficie Abierta	UP	DK ²
6.69" (170 mm) o mas anchos en 3.35" (85 mm) incrementos		1	25,4	0.343	8,7	Si	Superficie Abierta	UP	DK ²

1500G ATM - Modulos De Transferencia Activa, Sistema Metrico, Superficie Abierta										
	Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
Version derecha	7.68	195	1	25,4	0.343	8,7	Si	Superficie Abierta	UP	DK ²

NUEVO RR 1500 - Bandas Modulares, Sistema Metrico, Raised Rib									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				Modulo
6.69" (170 mm) o mas anchos en 3.35" (85 mm) incrementos		1	25,4	0.562	14,3	No	Raised Rib	UP	



USP - Bandas Modulares y Anchos Especificos, Sistema Estandar, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo	
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP	DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP	DK ² AR
7 ½	190,5	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP	DK ² AR
6" (152,4 mm) o mas anchos en 3" (76,2 mm) incrementos		1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP	DK ² AR

USPG ATM - Modulos De Transferencia Activa, Sistema Estandar, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo	
Version izquierda	6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP DK ² AR
Version izquierda	9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP DK ² AR
Version derecha	6	152,4	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP DK ² AR
Version derecha	9	228,6	1	25,4	0.500	12,7	Si	Cerrada	UP DK ² AR




Matveyor® ULTOP®

Carga pesada UCC.

UCC - Anchos Especificos, Sistema Estandar, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo	
3 ¼	82,6	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
4 ½	114,3	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
6	152,4	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
7 ½	190,5	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
12	304,8	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
15	381,0	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
18	457,2	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF
24	609,6	1 ½	38,1	0.500	12,7	No	Cerrada	DK ²	ULF

UCCG ATM - Modulos De Transferencia Activa, Sistema Estandar, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo	
6 ½	165,1	1 ½	38,1	0.500	12,7	Si	Cerrada	DK ²	ULF
9 ½	241,3	1 ½	38,1	0.500	12,7	Si	Cerrada	DK ²	ULF

UCC 138 - Anchos Especificos, Sistema Estandar, Superficie Cerrada									
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía	Superficie	Materiales	
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo	
1.40	34,9	¾	19,05	0.591	15	No	Cerrada	ULF	



Matveyor®

Cadenas curvas.

783M - Magnetica, Superficie Cerrada, Carga Ligera									
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Tabilla
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Cerrada	UP DK ²

782M - Magnetica, Superficie Abierta, Carga Ligera									
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Tabilla
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	19.685	500	Superficie Abierta	UP DK ²

783T - TAB, Superficie Cerrada, Carga Ligera									
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Tabilla
3 ¼	82,6	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	Cerrada	UP DK ²
3.30	83,8	1	25,4	0.343	8,7	18	457,2	Cerrada	UP DK ²
4 ½	114,3	1	25,4	0.343	8,7	24	609,6	Cerrada	UP DK ²

793M - Magnetica, Superficie Cerrada, Carga Pesada									
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Tabilla
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	19.685	500	Cerrada	UP DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	19.685	500	Cerrada	UP DK ² AR

793T - TAB, Superficie Cerrada, Carga Pesada									
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Tabilla
3 ¼	82,6	1	25,4	0.500	12,7	18	457,2	Cerrada	UP DK ² AR
3.30	83,8	1	25,4	0.500	12,7	18	457,2	Cerrada	UP DK ² AR
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	24	609,6	Cerrada	UP DK ² AR


NUEVO 793L - Cadena Con Bajo Centro De Pasador, Superficie Cerrada, Carga Pesada									
Ancho		Paso		Espesor		Radio de giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Tabilla
4 ½	114,3	1	25,4	0.500	12,7	19.685	500	Solid	UP DK ²

Matveyor®

Carga pesada raised rib.




3120 - Bandas Modulares, Sistema Estandar, Raised Rib								
Ancho		Paso		Espesor		Guías de vía		Superficie
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm			Modulo
12" (304,8 mm) o mas anchos en 3" (76,2 mm) incrementos		2	50,8	0.941	23,9	No		Raised Rib
								PP




2555HT-SR - Bandas Modulares, Sistema Metrico, TAB, Modulos Externos Reforzados, Reducido Radio De Giro									
Ancho		Paso		Espesor		Radio Medio De Giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	19.685	500	Superficie Abierta	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Superficie Abierta	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Superficie Abierta	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Superficie Abierta	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Superficie Abierta	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Superficie Abierta	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Superficie Abierta	UP

Matveyor®


Carga Pesada Bandas Curvas.




2555 - Bandas Modulares, Sistema Metrico									
Ancho		Paso		Espesor		Radio Medio De Giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo
10.04	255	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Superficie Abierta	UP
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Superficie Abierta	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Superficie Abierta	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Superficie Abierta	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Superficie Abierta	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Superficie Abierta	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Superficie Abierta	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Superficie Abierta	UP




2555HTB - Bandas modulares, Sistema Metrico, Tab+Rodamiento, Modulos Externos Reforzados									
Ancho		Paso		Espesor		Radio Medio De Giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo
10.04	255	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Superficie Abierta	UP
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Superficie Abierta	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Superficie Abierta	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Superficie Abierta	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Superficie Abierta	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Superficie Abierta	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Superficie Abierta	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Superficie Abierta	UP



2555T - Bandas Modulares, Sistema Metrico, TAB									
Ancho		Paso		Espesor		Radio Medio De Giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo
10.04	255	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Superficie Abierta	UP
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Superficie Abierta	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Superficie Abierta	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Superficie Abierta	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Superficie Abierta	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Superficie Abierta	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Superficie Abierta	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Superficie Abierta	UP



2555HTB-SR Bandas Modulares, Sistema Metrico, TAB+Rodamiento, Modulos Externos Reforzados, Reducido Radio De Giro									
Ancho		Paso		Espesor		Radio Medio De Giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	19.685	500	Superficie Abierta	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Superficie Abierta	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Superficie Abierta	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Superficie Abierta	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Superficie Abierta	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Superficie Abierta	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Superficie Abierta	UP



2555HT - Bandas Modulares, Sistema Metrico, TAB, Modulos Externos Reforzados									
Ancho		Paso		Espesor		Radio Medio De Giro		Superficie	Materiales
pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm		Modulo
10.04	255	1 ¼	31,75	0.500	12,7	23.622	600	Superficie Abierta	UP
13.39	340	1 ¼	31,75	0.500	12,7	31.496	800	Superficie Abierta	UP
16.73	425	1 ¼	31,75	0.500	12,7	39.370	1000	Superficie Abierta	UP
20.08	510	1 ¼	31,75	0.500	12,7	47.244	1200	Superficie Abierta	UP
23.43	595	1 ¼	31,75	0.500	12,7	55.118	1400	Superficie Abierta	UP
26.77	680	1 ¼	31,75	0.500	12,7	62.992	1600	Superficie Abierta	UP
30.12	765	1 ¼	31,75	0.500	12,7	70.866	1800	Superficie Abierta	UP
33.46	850	1 ¼	31,75	0.500	12,7	78.740	2000	Superficie Abierta	UP

Cadenas de rodillos ENDURO de libre mantenimiento.

HILERA SIMPLE - Serie Europea									
REGINA referencia	Paso		Diametro de rodillo		Ancho interno		Diametro de perno		Materiales
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	BS
126BS	1/2	12,70	0.335	8,51	0.305	7,75	0.175	4,45	BS
136BS	5/8	15,88	0.400	10,16	0.380	9,65	0.200	5,09	BS
140BS	3/4	19,05	0.475	12,07	0.460	11,68	0.225	5,72	BS
147BS	1	25,40	0.625	15,88	0.670	17,02	0.326	8,28	BS

SINGLE STRAND - Serie Americana									
REGINA referencia	Paso		Diametro de rodillo		Ancho interno		Diametro de perno		Materiales
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	BS
A40BS	1/2	12,70	0.312	7,92	0.309	7,85	0.157	3,98	BS
A50BS	5/8	15,88	0.400	10,16	0.370	9,40	0.200	5,09	BS
A60BS	3/4	19,05	0.469	11,91	0.495	12,57	0.225	5,72	BS
A80BS	1	25,40	0.625	15,88	0.620	15,75	0.313	7,94	BS

DOBLE HILERA - Serie Europea									
REGINA referencia	Paso		Diametro de rodillo		Ancho interno		Diametro de perno		Materiales
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	BS
226BS	1/2	12,70	0.335	8,51	0.305	7,75	0.175	4,45	BS
236BS	5/8	15,88	0.400	10,16	0.380	9,65	0.200	5,09	BS
240BS	3/4	19,05	0.475	12,07	0.460	11,68	0.225	5,72	BS
247BS	1	25,40	0.625	15,88	0.670	17,02	0.326	8,28	BS

DOBLE HILERA - Serie Americana									
REGINA referencia	Paso		Diametro de rodillo		Ancho interno		Diametro de perno		Materiales
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	BS
A40BS-2	1/2	12,70	0.312	7,92	0.309	7,85	0.157	3,98	BS
A50BS-2	5/8	15,88	0.400	10,16	0.370	9,40	0.200	5,09	BS
A60BS-2	3/4	19,05	0.469	11,91	0.495	12,57	0.225	5,72	BS
A80BS-2	1	25,40	0.625	15,88	0.620	15,75	0.313	7,94	BS

Componentes.

Peines.




Peines De Transferencia Para Cadenas Y Bandas Tipo Raised Rib

Para Cadenas/Bandas:
RR 845
RR 1500
RR 1600
1110
3120

Disponibles en:
Dedos Cortos
Dedos Largos

Placas De Transferencia Con Rodillos.



Para Cadenas FliteTop® LBP Y Bandas Modulares Matveyor®

Proporciona:
Transferencia Cabeza-Cola
Transferencia De 90°

Disponibles en:
2-3-5 columnas de rodillos
anchos de 85 y 115 mm

Sprockets Moldeados.




Para Cadenas FliteTop® Y Bandas Modulares Matveyor®

Tipos De Sprockets:
Sprocket Motriz
Sprocket Inducido
Poleas

Disponibles:
Solidos Y Bipartidos

Tipo De Barrenos:
Cuadrado (Metrico-Estandar)
Redondeo (Metrico-Estandar)

Perfiles De Guias.



Para Cadenas FliteTop® Y Bandas Modulares Matveyor®

Curvas Magneticas.



Para Cadenas Flitetop® Y Matveyor®

Sprockets Maquinados.



Para Cadenas FliteTop® Y Bandas Modulares Matveyor®

Tipos De Sprockets:
Sprocket Motriz
Sprocket Inducido
Poleas

Disponibles:
Solidos y Bipartidos

Tipo De Barrenos:
Cuadrado (Metrico-Estandar)
Redondeo (Metrico-Estandar)

Curvas Tab.



Para Cadenas FliteTop® Y Matveyor®

Discos De Giro.



Para Cadenas FliteTop® Serie 1700

Curvas Bevel.



PARA CADENAS FliteTop®