FICHA DESCRIPTIVA

BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA DCM-SI50 GRIS

TALLA	
22	23
24	25
26	27

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

DESCRIPCIÓN
Tecnocuero Nobuck en color Gris .

CORTE
Tecnocuero.

CASCO
Policarbonato con desvanecedor.

SUELA
Topa PU (poliuretano) monodensidad resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort.

HORMA
Recio EEE.

PLANTILLA
EVA con malla transpirable antimicótica.

FORROS
Textil Ultra fresh.

CONSTRUCCIÓN
Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado.

FICHA DESCRIPTIVA

APLICACIÓN

- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Uso industrial y de trabajo.
- Antiderrapante.

LIMITACIONES

No apto su uso en:

- Superficies jabonosas.
- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Ácidos.
- Hidrolisis.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Tipo I Calzado ocupacional.
Tipo II Calzado con puntera de protección.
Tipo III Calzado de protección dieléctrico.
Tipo IV Calzado de protección metatarsal.
Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.
Tipo VII Calzado de protección antiestático.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

FICHA DESCRIPTIVA

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.