STERIVALVES
Process Advantage

Los productos **Sterivalves** son seguros, hechos con precisión y de acuerdo con las directrices, normas técnicas y certificaciones nacionales e internacionales. Sterivalves también es capaz de ofrecer en sus propios productos y sistemas, a petición, otras certificaciones especificas adicionales. Para sus clientes optó por trabajar únicamente con respeto y en conformidad a los criterios de calidad, sea en los procesos de trabajo como en el ambiente de trabajo.

Las válvulas y los sistemas tienen un papel clave, especialmente en áreas donde los procesos de producción son particularmente delicados y complejos: su importancia es estratégica para la seguridad de la planta, la gente y el producto terminado.

TECHNOLOGY & STEEL

Las características de nuestros productos son:

- Ligereza
- Compacidad
- Sencillez
- Facilidad de inspección y limpieza
- Esterilidad
- Calidad de los materiales y superficies
- Garantia de higiene
- Trazabilidad completa

Caracteristícas
Materiales:

- Cuerpo: Acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L)
- Stanqueidad: Silicón rojo (estándar)/Silicón translucido/EPDM/FKM

Comandos:
- Actuador neumático
- Palanca

Acabados:
Ra < 0,8 µm

Certificaciones:
- FDA (CFR § 177.2600)

Caracteristícas
Materiales:

- Cuerpo y mariposa: Acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L)
- Juntas de estanqueidad: Silicón translúcido, EPDM, FKM (viton), PTFE

Comandos:
- Actuador neumático
- Palanca

Acabados:
Ra < 0,5 µm interno, Ra < 1,2 µm externo

Certificaciones:
- FDA (CFR § 177.2600)
- Certificado material 3.1 según EN10204
- CERTIFICACIÓN ATEX
- INTERCEPTACIÓN

Dimensiones:
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400

Caracteristícas
Materiales:

- Cuerpo: Acero Inoxidable En 1.4404 (AISI 316L)
- Mariposa: alma en acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L) revestida en silicón translúcido
- Juntas de estanqueidad: Silicón translúcido.

Comandos:
- Palanca
- Actuador neumático

Acabados:
Ra < 0,5 µm interno, Ra < 1,2 µm externo

Certificaciones:
- FDA (CFR § 177.2600)
- Certificado material 3.1 según EN 10204

Dimensiones:
DN 80, DN100, DN 150, DN 200, DN 250

Talamantes 406 4to Piso - A
Col. San Marcos C.P. 20070
Aguascalientes, Ags
Teléfono Aguascalientes:
+52 (449) 9167351

Cruz del Sur 3297
Col. La Calma, CP. 45070 Zapopan, Jalisco
Teléfonos Guadalajara:
+52 (33) 31253272, 36169676
+52 (33) 35879381, 35879382