

FICHA DESCRIPTIVA

BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA 766-POL

LICA®

TALLA

23	24
25	26
27	28
29	30

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

DESCRIPCIÓN

Bota de seguridad.

CORTE

Flor corregida cuero ganado vacuno.

CASCO

Poliamida.

SUELA

Poliuretano (PU).

RECIO HORMA

EEE.

PLANTILLA

Poliuretano. PU Expanso.

SISTEMA DE FABRICACIÓN

Pegado.

COLOR

Negro.



Dieléctrico



Puntera de
Protección

PRESENTACIÓN

Borcegui de 14.5 cm +- 5 MM altura.

APLICACIÓN

- Antiderrapante.
- Ideal para uso ligero y dieléctrico (Calzado tipo III).

LIMITACIONES

Antiderrapancia: La suela de este calzado es antiderrapante, sin embargo, será responsabilidad del usuario su uso ya que el es quien conoce sus pisos.

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Tipo I Calzado ocupacional.

Tipo II Calzado con puntera de protección.

Tipo III Calzado de protección dieléctrico.

Tipo IV Calzado de protección metatarsal.

Tipo V Calzado de protección conductivo.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.

Tipo VII Calzado de protección antiestático.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

FICHA DESCRIPTIVA

