

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO 180 M GR-C2P



Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos. Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm) El cuerpo del cable es de Poliéster, contando con toda la extensión del mismo, para llevar a cabo trabajos con manos libres.

Materiales

Cinta:

Poliéster - 25.4mm

Ganchos:

Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Amortiguador:

No incluido. **No es equipo contra caídas**

Hilo:

Poliester 100% Bondeado

Resistencia

Cinta:

5000lbs (37.8kN) - Tensión

Ganchos:

5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable:

100kg a 4m de altura

Corrosión:

48 horas de exposición salina

Normatividad

Sistema

Posicionamiento

EN 354:2011
ANSI A10.32-2004

Longitud

1.80 m

Aplicaciones

Construcción
Industria en gral

Peso

0.55 kg



Producto Probado
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA

HT-C2P REV M009-05/19



CERTIFICACIÓN

