

## SUJETADOR DE CAÍDAS SCN-58



SCN-58

### DESCRIPCIÓN

Dispositivo para detener caídas. Se utiliza sobre una línea de vida vertical flexible de manera ascendente y descendente. Es únicamente para cuerdas de 5/8".

### MATERIALES

**Sujetador de Caídas:**  
Acero inoxidable.

### SISTEMA

- Contra caídas.
- Línea de vida vertical.

### PESO

0.60 kg

### APLICACIÓN

- Construcción.
- Industria en general.

### RESISTENCIA

**Caída Libre-Línea de Vida:**  
128kg a 0.40m de altura.

**Tensión:**  
16kN (3600 lbs).

**Acondicionamientos ambientales:**

Calor	54°C 2 horas.
Congelado	-35°C 2 horas.
Humedad	20°C 2 horas.

**Corrosión:**  
48 horas de exposición salina.

## NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **ANSI Z359.15-2014**

Anticaída, rendimiento dinámico.

- **EN 353-2:2002**

Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005  
N° MM-0354-040/12  
Laboratorio acreditado por EMA

CERTIFICACIÓN EN

