DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

CABEZALES, COMPRESORES ACCESORIOS Y
EQUIPO NEUMÁTICO

www.dcmexico.mx

HERRAMIENTA
NEUMÁTICA

PS-05

Cabezal para compresor de 1/2 h.p. Desplazamiento de 2.80 CFM.- Presión máxima de 115 PSI. -1 Cilindro 51 mm. 500 RPM. - Peso 5.85 Kg. - Empaque 220x170x255 mm.

PS-07

Cabezal para compresor de 3/4 h.p. - Desplazamiento de 3.9 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 1 Cilindro 65 mm. 1430 RPM. - Peso 8.10 Kg. -Empaque 240x180x290 mm.

PS-10

Cabezal para compresor de 1 h.p. Desplazamiento de 6.7 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 2 Cilindros de 51 mm. 1000 RPM. - Peso 13.05 Kg. - Empaque 360x325x310 mm.

PS-15

Cabezal para compresor de 1-2 h.p. Desplazamiento de 7.5 CFM. - Presión máxima de 125 PSI. - 1 Cilindro 65 mm. 950 RPM. - Peso 16.20 Kg. - Empaque 360x350x260 mm.

PS-20

Cabezal para compresor de 2 h.p. - Desplazamiento de 8.2 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 2 Cilindros 51 mm. 1270 RPM. - Peso 15.30 Kg. - Empaque 365x320x315 mm.

PS-30

Cabezal para compresor de 3 h.p. - Desplazamiento de 12.9 CFM. - Presión máxima 115 PSI. - 2 Cilindros 65 mm. - 1200 RPM. - Peso 17.10 Kg. - Empaque 400x310x350 mm.

PS-50

Cabezal para compresor de 5 h.p. (1 etapa)
Desplazamiento 22.4 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. 2 Cilindros de 80 mm. - 1,050 RPM. - Peso 32.85 Kg. Empaque 1050x1000x580 mm.

PS-75

Cabezal para compresor de 7.5 h.p.
Desplazamiento 32.0 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. 3 Cilindros de 80 mm. - 1,000 RPM. - Peso 38.25 Kg. Empaque 1130x850x560 mm.

PS-50T

Cabezal para compresor de 5 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento 22.0 CFM. - Presión máxima de 175 PSI. 1 Cilindro de alta (55 mm) y 1 de baja (105 mm) - 810 RPM. Peso 72.90 Kg. - Empaque 1060x940x670 mm.

PS-100T

Cabezal para compresor de 10 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 41.0 CFM. - Presión máxima de 175 PSI. 2 Cilindros de alta de 55 mm y 2 de baja de 105 mm. - 750 RPM. Peso 99.90 Kg. - Empaque 1050x770x690 mm.

PS-150T

Cabezal para compresor de 15 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 60.0 CFM. - Presión máxima de 175 PSI. 1 Cilindro de alta de 82 mm y uno de baja de 155 mm. - 620 RPM. Entrega real de 37.0 CFM @ 175 PSI, Peso 154.35 Kg.

PS-200T

Cabezal para compresor de 20 - 25 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 79.1 CFM. - Presión máxima de 175 PSI. -600RPM 2 Cilindros de alta de 82 mm y 2 de baja de 155 mm. Entrega real de 52.3 CFM @ 175 PSI.

Aluminio

PS-30A

Cabezal para compresor de 3 h.p. (1 etapa)
Desplazamiento de 12.9 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 1 Cilindro de doble piston de 64 mm. - 1320 RPM. - Peso 10.80 Kg. - Empaque 310x290x335 mm.

PS-50A

Cabezal para compresor de 5 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento: 20CFM, Presión máxima: 125psi
Cilindros: 2 alta, R.P.M.: 800, sin aceite.

PS-75A

Cabezal para compresor de 7.5 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento: 22.2CFM, Presión máxima: 175psi
Cilindros: 2 alta, R.P.M.: 800, sin aceite.

Cabezales Libres de Aceite para Compresor

OL-75

CÓDIGO	DESCRIPCION	DESPLAZAMIENTO	PRESIÓN MÁXIMA	RPM
OL-5	Cabezal para compresor de 1/2 HP.	2.8 CFM	116 PSI	500
OL-30	Cabezal para compresor de 3 HP.	10.4 CFM	116 PSI	800
OL-50	Cabezal para compresor de 5 HP.	15.8 CFM	116 PSI	800
OL-75	Cabezal para compresor de 7.5 HP.	31.0 CFM	116 PSI	850
OL-100	Cabezal para compresor de 10 HP.	46.3 CFM	175 PSI	850
OL-150	Cabezal para compresor de 15 HP.	63.0 CFM	175 PSI	900
OL-200	Cabezal para compresor de 20 HP.	94.6 CFM	175 PSI	900

DC-A1000

Unidad de 1/4" y 1/8" 0-140 Lbs.

DC-A2020

Unidad de 3/8" 0-140 Lbs.

DC-A4000

Unidad de 1/2" 0-140 Lbs.

DC-A2060

Unidad de 3/4" 0-160 Lbs.

DC-A5000

Unidad de 1" 0-160 Lbs.

DC-A4004L

Lubricador de 1/2"

DC-AA2002

Separador de aceite y agua de 1/4"

DC-A1000F

Filtro de 1/4" y 1/8"

DC-A2020F

Filtro de 3/8"

DC-A2040F

Filtro de 1/2"

DC-A2060F

Filtro de 3/4"

DC-A5000F

Filtro de 1"

DC-PG15R

Manómetro 1/8", carátula de 1-1/2"
Rosca posterior. 0-200 PSI.

DC-PG15S

Manómetro 1/8", carátula de 1-1/2"
Rosca inferior. 0 -200 PSI.

DC-PG20R

Manómetro 1/4", carátula de 2"
Rosca posterior. 0-200 PSI.

DC-PG20S

Manómetro 1/4", carátula de 2"
Rosca inferior . 0-200 PSI.

DC-AR160G

Regulador 1/4", Para pistola de aire

DC-A1000R

Regulador 1/4", 0 - 140 Lbs.

DC-A2020R

Regulador 3/8", 0 - 140 Lbs.

DC-4002FR

Filtro Regulador 1/4" Tipo mini, 0-140 Lbs

DC-A2040R

Regulador 1/2", 0 - 140 Lbs.

DC-A2060R

Regulador 3/4", 0 - 140 Lbs.

DC-A5000R

Regulador 1", 0 - 140 Lbs.

DC-4010FR

Filtro Regulador de 1/2", 0 - 160 Lbs.

DC-PS10-1H

Automático de Presión tipo Furnas
95 -125 PSI, - Entrada 1/4" c/resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4 certificado TÜV & CE.

DC-PS10-4H

Automático de Presión tipo Furnas c/Manifold
95 -125 PSI, - Manifold 1/4" c/resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4 certificado TÜV & CE.

DC-PS10-L4H

Automático de Presión tipo Italiano c/Manifold
95 -125 PSI, Manifold 1/4" c/resorte de tensión reforzado y válvula de descarga 1/4", certificado TÜV & CE.

DC-AK1-38

Automático de Presión tipo Furnas (1/2 Y 3/4 H.P.)
95 -125 PSI, - Manómetro de 2": 160 PSI. - Válvula de salida: 1/4
Válvula de drenaje: 1/4. - Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check Válvula : 1/2 x 3/8. Tipo de ángulo.

DC-AK1-12

Automático de Presión tipo Furnas (1 Etapa, de 1, 2 y 3 H.P.)
95 -125 PSI, - Manómetro de 2": 160 PSI. - Válvula de salida: 1/4
Válvula de drenaje: 1/4. - Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check Válvula : 1/2 x 1/2. Tipo de ángulo.

DC-AK1-34

Automático de Presión tipo Furnas (1 Etapa, de 5 H.P.)
95 -125 PSI, - Manómetro de 2": 160 PSI. - Válvula de salida: 1/2
Válvula de drenaje: 1/4. - Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check Válvula : 3/4 x 3/4. Tipo de ángulo.

DC-AK2

Automático de Presión tipo Furnas (2 Etapas de 5, 10, 15 y 20 H.P.)
145 -175 PSI, - Manómetro de 2": 200 PSI. - Válvula de salida: 3/4
Válvula de drenaje: 3/8. - Válvula de seguridad: 200 PSI.
Check Válvula : 3/4 x 3/4. Tipo de ángulo.

DC-QC5SB

Kit de conectores rápidos Niquelados 1/4"

DC-QC5LA

Kit de conectores rápidos de latón 1/4"

DC-AC3W

Conector rápido triple de 1/4"

DC-14AK

Kit de accesorios para aire de 14 pzas.

Con manguera de 9 mts.

DC-18AK

Kit de accesorios para aire de 18 pzas.

400 cc.

DC-T6036-6

Engrasadora manual con accesorios

DC-AA5000

Pistola para lavar motores

DC-DGK3

Pistola sopleteadora con 3 boquillas

DC-A5006

Pistola sopleteadora (Económica)

Pistola para lavar motores con manguera

DC-AA3080

Medidor de presión para llanta de camión

DC-TG9

Inflador y medidor de presión

DC-A6001

Inflador de cabeza doble

DC-TG4

DC-AT5040

Llave de Impacto de 1/2" 7,000 r.p.m.
Máximo torque 230 Ft/Lbs. 90 PSI, 4 CFM
174 Lts/min. Peso 2.2Kg.

DC-AT5060

Llave de Impacto de 3/4" 4,800 r.p.m.
Máximo torque 550 Ft/Lbs. 90 PSI, 6 CFM
170 Lts/min. Peso 4.5Kg.

DC-AT6081L

Llave de Impacto de 1" 3,800 r.p.m.
Máximo torque 1,200 Ft/Lbs. 90-120 PSI, 8-10 CFM
224 Lts/min. Peso 14.85Kg.

DC-AT5044K

Llave de Impacto de 1/2" 7,500 r.p.m. Kit con 15 piezas.
Máximo torque 420 Ft/Lbs. 90 PSI, 8 CFM, 225 Lts/min.

DC-AT7033K

Esmeril de 1/4" 25,000 r.p.m. Con Kit de Accesorios
90 PSI, 4 CFM, 112 Lts/min.

DC-7015Q

Lijadora Orbital de 6" Neumática
Velocidad máxima: 7500-9500 r.p.m.
90 PSI, 4 CFM, 112 Lts/min.

DC-RP7316

Lijadora de 6" Doble acción.
Velocidad:1,200 r.p.m, Conexión de aire: 1/4" NPT, Consumo de aire promedio: 3.3 cfm/ 93.41/ min.

DC-RP7311

Lijadora de 5",
velocidad libre: 10,000 r.p.m, Conexión de aire: 1/4" NPT, Consumo de aire: 2.8 cfm. Peso neto: 1.15kg

DC-7116

Engrapadora Neumática Tapicera corona 9.8 mm.
Grapas calibre 22 desde 1/4" hasta 5/8" - 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.

DC-F50/9040

Engrapadora y Clavadora Neumática 2 en 1
Clavillo calibre 18 desde 5/8" hasta 2" - Grapa corona 1/4" series 90 5/8 a 1 5/8"
60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.

DC-1650

Clavadora Neumática
Para Clavillo calibre 16 desde 5/8" hasta 2" 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.

DC-1850

Clavadora Neumática
Para Clavillo calibre 18 desde 5/8" hasta 2" 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.

DC-AT3092

Clavadora Neumática para Tarimas.
Clavo rolado de 1-3/4" a 2-1/2" 90-110 PSI, 8.5 CFM, 168-200Lts./Min.

DC-AT7034

Esmeriladora de 1/4" en ángulo Neumática
20,000 r.p.m.90 PSI, 4 CFM, 112Lts./Min.

DC-AB1001

Pincel Aerografo con accesorios
Con 2 vasos, 15-30 PSI - 0.5 CFM - 15 Lts./Min

DC-AB1003

Pincel Aerografo con accesorios Doble acción
Regulación de Atomizado, 15-30 PSI, 0.5 CFM - 15 Lts./Min.

DC-AB1006

Pincel Aerografo con accesorios
15-30 PSI, 0.5 CFM - 15 Lts./Min.

DC-AS1002

Pistola para pintar alimentada por gravedad
Con Vaso de plástico de 600 cc., Boquilla 1.4mm.
15-43 PSI, 5 CFM, 150 Lts./Min.

DC-AH827

Pistola para pintar alimentada por gravedad
Con Vaso de 600 cc., Boquilla 1.4mm.
30-50 PSI. HVLP- Alto Volumen, Baja Presión.

DC-F75G

Pistola para pintar alimentada por gravedad
Con Vaso de 400 cc., Boquilla 1.4mm.
15-43 PSI, 5 CFM, 150 Lts./Min.

DC-S1020

Pistola para pintar de baja presión
Con Vaso de 0.7 lts., Boquilla 1.2mm.
30-50 PSI, 4 CFM, 80-120 Lts./Min.

DC-S1050

Pistola para pintar de baja presión HVLP
Con Vaso de 1 litro, 50-60 PSI, 5-8 CFM, 150-220 Lts./Min.

DC-APQ2-U

Pistola para pintar HVHP Alto Volumen, alta presión.
Con Vaso de 1,000 cc, 45-60 PSI, 6.8 - 8.8 CFM

DC-A472

Pistola para pintar alto volumen, baja presión HVLP
Con Vaso de 750 cc, 30-50 PSI, Alimentación: Succión.

DC-MA1000A

Mini Compresor de 1/8 H.P.
Presión máxima 40 PSI.

DC-S1080

Olla p/pintura de 9 litros con manguera y pistola
Presión máxima 60 lbs. HVLP, 30-60 PSI, 8.5 CFM

DC-T2020/R

Martillo Neumático
De 190 mm. con 4 puntas, 4,500 golpes/min, 90PSI, 4 CFM.

DC-AT4031C

Taladro Reversible Neumático de 3/8"
Ajuste automático,1,800 rpm, 90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min.

DC-AT4041

Taladro Reversible Neumático de 1/2"
De 500 rpm, 90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min.

DC-AT6015

Remachadora Neumática
De 3/16", 3/32", 5/32", 1/8" - 90 PSI, 3 CFM - 4 Lts./Min

DC-AS1081

Tirolera Neumática
Para texturizado, 1-3/4 Galones

DC-A3071

Pistola para Sandblaster
8 piezas con manguera de 10' , 60-90 PSI

Se vende Oxido de Aluminio por separado

DC-SBC

Cabina para Sandblaster En cabina vertical, 60-80 PSI, 4 CFM, 112 Lts/Min.

DC-SB10GA

Tanque de 10 galones para Sandblaster Presión requerida 60-90 PSI

DC-AA1005

Manguera de Hule de 3/8" x 15 mts.
Con conexiones de 1/4", Presión Máxima 300 PSI

DC-PV38

Manguera de PVC de 3/8" x 20 mts.
Con conexiones de 1/4", Presión Máxima 300 PSI

DC-A1013

Manguera Flexible de 1/4" x 15 mts.

DC-1004A

Válvula Check de 1/2" x 3/8" Desfogue 1/4"

DC-1004B

Válvula Check de 1/2" x 1/2" Desfogue 1/4"

DC-1006

Válvula Check de 3/4" x 3/4" Desfogue 1/4"

DC-3002

Valvula de Salida tipo esfera de 1/4"
Para Compresor de Aire

DC-3004

Valvula de Salida tipo esfera de 1/2"
Para Compresor de Aire

DC-3006

Valvula de Salida tipo esfera de 3/4"
Para Compresor de Aire

DC-SV2002

Válvula de Seguridad de 1/4"

DC-SV2003

Válvula de Seguridad de 3/8"

DC-SV2004

Válvula de Seguridad de 1/2"

DC-VD4002B

Válvula de Drenado de 1/4"

DC-VD4003D

Válvula de Drenado de 3/8"

DC-NIP1/4-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIP1/4

Niple 1/4" Blister con 2 piezas

DC-COP1/4-20
Caja con 20 pzas.

DC-COP1/4

Cople 1/4" Blister con 2 piezas

DC-NIP3/8-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIP3/8

Niple 3/8" Blister con 2 piezas

DC-COP3/8-20
Caja con 20 pzas.

DC-COP3/8

Cople 3/8" Blister con 2 piezas

DC-NIP1/4-RM-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIP1/4-RM

Niple 1/4" Rápido Macho Blister 2 piezas

DC-NIP1/4-RH-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIP1/4-RH

Niple 1/4" Rápido Hembra, Blister 2 piezas

DC-NIP3/8-RM-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIP3/8-RM

Niple 3/8" Rápido Macho, Blister 2 piezas

DC-NIP3/8-RH-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIP3/8-RH

Niple 3/8" Rápido Hembra Blister 2 piezas

DC-NIPCOP1/4-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIPCOP1/4

Niple y Cople de 1/4" Blister con 2 piezas

DC-NIPCOP3/8-20
Caja con 20 pzas.

DC-NIPCOP3/8

Niple y cople de 3/8", Blister con 2 piezas

DC-ACOP1/4-20
Caja con 20 pzas.

DC-ACOP1/4

Acoplador Rápido de 1/4", Blister 1 piezas

DC-COP1/4-RM-20
Caja con 20 pzas.

DC-COP1/4-RM

Cople 1/4" Rápido Macho, Blister 1 piezas

DC-KINF4

Cabezas Infladoras, Kit de 4 piezas

PZAS x CAJA
20

DC-ABRAZ-1/2-20

Abrazadera de 1/2" a 1"

PZAS x CAJA
20

DC-ABRAZ-7/8-20

Abrazadera de 3/8" a 7/8"

Compresores de Aire lubricado

CÓDIGO	COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO
DC-25H24L	Con doble salida de aire: regulada y directa. Transmisión directa. Velocidad: 3400 rpm .Presión Máxima: 115 PSI-8bar 24 Lts. 127 Volts. 2.5 HP
DC-3H50L	Con doble salida de aire: regulada y directa.Transmisión directa. Velocidad: 3400 rpm.Peso 32 kg Presión Máxima: 115 PSI-8bar 50 Lts. 127 Volts. 3 H.P

Compresor Libre de Aceite

CÓDIGO	CARACTERISTICAS
DC-1H50D	Potencia: 1 H.P Voltaje: 220 Vlts Tanque 50 Litros Frecuencia: 60 Hz Peso neto: 28 kg Caudal: 135 Lt/ min Peso bruto: 30 kg

Compresores Rotativos New Silver con cabezal Fiac tipo tornillo

CÓDIGO	COMPRESOR ROTATIVO TIPO TORNILLO	TANQUE	VOLTS	H.P.	P.H.
DC-3V180-TSM	**10 BAR, Cap.(ACFM)11. Arrancador Magnético,Transmisión directa, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Secador Disecante, Pre y postfiltro.	180 Lts	220	3	3
DC-5H500-TSM	**8 -10 BAR Cap(ACFM)21. Arrancador Magnético,Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica,Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador,Secador Disecante, Pre y postfiltro.	500 Lts	220	5	3
DC-10H500TOR	**8-10 BAR Cap(ACFM)39. Arrancador Magnético, Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador,Sin Secador, Pre y postfiltro, 69 DB	500 Lts	220	10	3
DC-20H500TOR	**8 BAR, Cap.(ACFM)77. Arrancador Magnético, Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica,Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador,Secador refrigerativo, Pre y postfiltro, 70 DB	500 Lts	220	20	3
DC-30V1000TOR	**8-10 BAR Cap(ACFM)125. Arrancador Magnético, Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Secador refrigerativo, Pre y postfiltro, 65 DB	1000 Lts	220	30	3
DC-50V1000TOR	**8 BAR, Cap.(ACFM) 208 Arrancador Magnético,Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica,Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Secador refrigerativo, Pre y postfiltro, 65 DB	1000 Lts	220	50	3

Compresores de Pistón

CÓDIGO	COMPRESOR DE PISTON	TANQUE	VOLTS	H.P.
DC-1V48	Compresor Vertical, Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	48 Lts	110	1
DC-2V72	Compresor Vertical, Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	72 Lts	110/220	2
DC-3H110 DC-3V110	Compresor Horizontal o Vertical Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	110 Lts	110/220	3
DC-3H150 DC-3V150	Compresor Horizontal o Vertical Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	150 Lts	110/220	3
DC-5H300 DC-5V300	Compresor Horizontal o Vertical Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	300 Lts	220 3 PH	5
DC-5H500	Compresor Horizontal, Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	500 Lts	220 3 PH	5
DC-75H500	Compresor Horizontal, Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	500 Lts	220 3 PH	7.5
DC-10H500	Compresor Horizontal, Base y Cilindro en fierro colado Cabezal Fiac en aluminio	500 Lts	220 3 PH	10

* Imágenes sólo de referencia.

CÓDIGO		
DC-55V300L-T	Encendido:	4 KW-5.5 HP
	Voltaje:	220V - 60 Hz - 3 Ph
	Corriente:	14.4 Amp
	Consumo Real:	3,168 W
	Flujo de Aire:	0.55 m3/min 192.42 CFM
	Presión Máx:	115 PSI
	Presión de arranque:	95 PSI
	Tanque:	300 L/ 80 Gal.
	Tiempo de llenado:	5 min
	Rango de mantenimiento:	4,000 horas o 6 meses

CÓDIGO		
DC-10V500L-T	Encendido:	7.5 KW- 10.5 HP
	Voltaje:	220V - 50 Hz - 3 Ph
	Corriente:	19 Amp
	Consumo Real:	4,180 W
	Flujo de Aire:	0.93 m3/min - 32.84 CFM
	Presión Máx:	115 PSI
	Presión de arranque:	95 PSI
	Tanque:	500 L /120 Gal.
	Tiempo de llenado:	5 min
	Rango de mantenimiento:	4,000 horas o 6 meses

CONDICIONES DE VENTA

a) Todos los pedidos están sujetos a la aceptación del departamento de crédito y cobranza

b) Los productos se surtirán al precio acordado en la orden de compra y pedido.

c) La empresa otorga a sus clientes 30 días para la liquidación de sus facturas previo análisis y autorización de la solicitud de crédito.

d) Toda factura que no sea pagada en el plazo acordado generará un cargo del 5% mensual de interés monetario.

e) No se aceptan pagos enviados via correo postal. Si fuera el caso se tomará como fecha de pago el día de llegada a nuestras oficinas.

f) Todo cheque devuelto generará un cargo del 20% adicional a los cargos bancarios

g) Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

h) En todos los precios se debe incluir IVA.

i) Todos los embarques serán por cueta y riesgo del distribuidor.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

a) Garantía de 6 meses en partes mecánicas.

b) Garantía de 3 meses en motores y partes eléctricas.

Nota: Esta garantía no será valida si el equipo presenta fallas o daños por haber sido mal conectado a la energía.

CONDICIONES DE DEVOLUCIONES

a) Cualquier devolución deberá ser autorizada previamente por nuestro departamento de Crédito y Cobranza o por nuestro departamento de Servicio Técnico según corresponda el caso.

b) Los equipos deberán enviarse completos en partes y accesorios.

c) Las devoluciones nunca deberán ser descontadas a sus pagos pendientes, a menos que sean autorizadas por nuestro departamento de Crédito y Cobranza.

CONDICIONES DE GARANTÍA

a) D´Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., no se hará responsable por ninguna falla que resulte por el mal manejo de los equipos, alteraciones o reparaciones por personal ajeno a esta empresa.

b) D´Castro Importadores de Norteamérica S.A de C.V., reparará a su costo y cualquier máquina de la marca SILVERLINE en cuanto a partes de defecto de fabricación.

c) D´Castro Importadores de Norteamérica S.A de C.V., no repondrá las piezas mecánicas y/o eléctricas que por su uso normal sufra desgaste.

d) Deberá notificar por escrito cualquier solicitud de garantía, la cual será cubierta bajo los siguientes casos:

1.- En caso de daños menores, se enviará sin cargo al distribuidor las refacciones necesarias para reparar la maquinaria.
En esta situación,el montaje de la pieza correrá por cuenta del distribudor.

2.- En caso de daños mayores deberá enviarse la mercancía a nuestra bodega en Naucalpan, Edo. de Méx., para su reparación. Así mismo le pedimos se sirva elaborar un reporte de falla para facilitar la reparación.

3.- Para algunas ocaciones de daños menores, es posible autorizar al distribuidor la realización de reparaciones previa determinación del departamento de servicio técnico con su respectivo presupuesto de forma anticipada. Este gasto correrá por parte de Silverline.

4.- Para efectos de vigencia de la garantía necesitamos, nos informe su fecha de venta al usuario final.

ATENTAMENTE:

D´CASTRO IMPORTADORES DE NORTEAMÉRICA S.A. DE C.V.

DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 52928,
Tel: 55 7923 9436
ventas@dcmexico.mx

www.dcmexico.mx