

## ARNÉS UN ANILLO CON LÍNEA DE VIDA INTEGRADA GRA1A-LV

### DESCRIPCIÓN

- Arnés de un anillo para uso de sistema de protección personal clase II.
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M
- Aplicaciones en zonas de construcción y en industrias
- Herrajes rápidos y sencillos de usarse
- Lleva integrada la línea de vida, lo que ayuda a desacelerar al usuario en caso de una caída súbita, limitando la fuerza a menos de 900 libras

### TEJIDO

Cinta Poliéster

Ancho 1 3/4" (45 Mm)

Grosor 1/16" (1.4 Mm)

Fuerza Tensión 6,000 Lbs (26.6 Kn) La

Cinta Es Cortada Con Calor Para Evitar Desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5mm.

### COSTURA

Tipo de Costura Lock Sticked

Hilo Tex 150 Denier 460/3

Resistencia 7700 gr Elongación 21%

### HEBILLAS

Acero Alta Tenacidad

Fuerza Mínimade Ruptura

17.8 kN / 4000 lb

### NORMAS

ANSI A10. 14-1991

ANSI Z359.1-2007

NRF-024-PEMEX-2010



140 KG (310 lb)

\*Costura sub pelvica

\*Ajuste en zonas pelvicas

\*Banda en el pecho ajustable

\*Anillo en la espalda ajustable



### ANILLO

Acero, Forjado, con baño de zinc

Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb

COLOR	NARANJA CON REFLEJANTE
MATERIAL	POLIÉSTER
PRESENTACIÓN	CAJA DE 10 UNIDADES

  
herhild

  
HECHO EN  
MÉXICO