



# PEGASO ADITIVOS

---

29 A Sur, No. 13710. Col. San Isidro Castillota. Puebla, Pue.  
Tel.179-0010 Celular: 0442227-615046 www.pegasoaditivos.com

## INFORMACION TECNICA PEGAPALL 400

### DESCRIPCION

Es un adhesivo sensitivo a la presión, a base de resinas sintéticas en emulsión. Es de color blanco y al secar de vuelve transparente. Además su alto tack, le permite ser usado para unir cartón, cerámica, foami, tela, papel, madera, etc.

### CARACTERISTICAS

Composición:	Copolímero Acrílico
Aspecto	Emulsión Blanca azulosa a ligeramente amarilla
Sólidos:	50.0 % +/- 1.0
pH:	8.5-9.5
Viscosidad:	1,000-5,500 cps
Densidad:	1.05 g/cm <sup>3</sup> (@ 22 °C)
Estabilidad mecánica:	Buena (Hamilton Beach Mixer; 15 mins. @ 10,000 rpm)
Resistencia a los solventes:	Buena
Resistencia a la humedad:	Buena

### USOS

Por las características propias de su película, así como su alta capacidad de aceptación de cargas es recomendado en la formulación de Acabados Arquitectónicos, Recubrimientos, Pinturas Reflectivas e Impermeabilizantes Elastoméricos de Alta Elongación.

### PRESENTACION

Cubetas de 20 Kg.  
Tambor 200 Kg.

### GARANTIA

La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.