

LINEA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE 180 M GR-C2PA



Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos. Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm) El cuerpo del cable es de Poliéster, contando con toda la extensión del mismo, para llevar a cabo trabajos con manos libres, aún variando la longitud por medio de su hebilla de ajuste.

Materiales

Cinta:

Poliéster - 25.4mm

Ganchos:

Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Amortiguador:

No incluido. **No es equipo contra caídas**

Hilo:

Poliester 100% Bondeado

Resistencia

Cinta:

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos:

5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable:




100kg a 4m de altura

Corrosión:

48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema	Posicionamiento	EN 354:2011 ANSI A10.32-2004
Longitud	STD (1.30m - 1.80m)	 
Aplicaciones	Construcción Industria en gral	 <p>Producto Probado ISO/IEC 17025:2005 N° MM-0354-040/12 Laboratorio acreditado por EMA</p>
Peso	0.58 kg	HT-C2PA REV M007-05/19

CERTIFICACIÓN

