

*Línea Nueva

MODELO	AREA QUE CUBRE CAPACIDAD BTU's	Consumo/Hr. en su máxima potencia	PESO (Kg.)	ALTO/ ANCHO/ FONDO Medida en centímetros	GAS	VENTILADOR	ENERGIA (watts/hr.)
SI-315M	70m ³ / 16800	305 gr.	11.65	74.5 x 43.5 x 44.5	LP	No	-----
SI-315MV	70m ³ / 16800	305 gr.	12.5	74.5 x 43.5 x 44.5	LP	Si	28
SI-315LP	70m ³ / 16800	305 gr.	10.5	72.5 x 43.5 x 19.7	LP	No	-----
SI-315NG	70m ³ / 16800	.4125 m ³	10.5	72.5 x 43.5 x 19.7	Natural	No	-----
SI-315LPV	70m ³ / 16800	305 gr.	11.35	72.5 x 43.5 x 19.7	LP	Si	28
SI-315NGV	70m ³ / 16800	.4125 m ³	11.35	72.5 x 43.5 x 19.7	Natural	Si	28
SI-210LP	46m ³ / 11200	205 gr.	4.8	50 x 35 x 10	LP	No	-----
SI-210NG	46m ³ / 11200	.275 m ³	4.8	50 x 35 x 10	Natural	No	-----
*SD-315M	70m ³ / 16800	305 gr.	11.65	74.5 x 43.5 x 44.5	LP	No	-----
*SD-315LP	70m ³ / 16800	305 gr.	7.55	55 x 45 x 26	LP	No	-----
*SD-315NG	70m ³ / 16800	.4125 m ³	7.55	55 x 45 x 26	Natural	No	-----
*SD-530LP	120m ³ / 29500	590 gr.	11.5	62 x 61.5 x 26	LP	No	-----
*SD-530NG	120m ³ / 29500	.705m ³	11.5	62 x 61.5 x 26	Natural	No	-----



MANUFACTURERA SOLMATIC, S.A. DE C.V.
 Km. 7 Carr. Cuauhtémoc - A. Obregón
 Cd. Cuauhtémoc, Chih. A.P. 482, C.P. 31500
 Tels. (625) 587-7204 / 587-7205
 Fax (625) 587-7206
 www.solmatic.com.mx

Promoshop.com.mx/consultación/graficos (9) (14) (14) (9) 9585 prom_o_shope@hotmail.com / línea 1000 - agosto 2010

**CALENTADORES
DE AMBIENTE
INFRARROJOS**



Calor y comodidad con seguridad



SI-315M/MV

- Móvil, ideal para desplazarse hacia cualquier parte de la casa, cuenta con válvula de seguridad y ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Disponible con ventilador.



SD-315M

- Móvil, ideal para desplazarse hacia cualquier parte de la casa, cuenta con válvula de seguridad y ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Color beige.



SI-315 LP-NG/LPV-NGV

- Modelo fijo con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Estos modelos pueden ser utilizados tanto en el piso como empotrados en la pared. Disponible con ventilador.



SD-315 LP/NG

- Modelo fijo con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Estos modelos pueden ser utilizados tanto en el piso como empotrados en la pared. Color beige.



SI-210 LP/NG

- Modelo fijo con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Modelo exclusivo para ser empotrado, ideal para oficinas, privados y áreas pequeñas.



SD-530 LP/NG

- Modelo fijo con válvula de seguridad, ODS (analizador de atmósfera), máxima seguridad. Dos versiones: 1- Válvula seleccionadora de tres niveles de potencia. 2- Válvula automática con termostato. Estos modelos pueden ser utilizados tanto en el piso como empotrados en la pared. Color beige.



* Todos los modelos fijos están disponibles en gas L.P. y gas Natural