

Impresoras Digitales a Color Serie C711

OKI[®]
PRINTING SOLUTIONS



**Colores cautivantes en alta definición
y bajos costos de impresión que mejoran
el desempeño de su grupo de trabajo**

C711n
C711dn
C711dtn



Impresoras Digitales a Color Serie C711

Especificaciones

Funcionamiento

- **Velocidad de Impresión:** 34 ppm a color; 36 ppm en monocromático.¹
- **Tiempo para Entregar la Primera Página Impresa:** 9 segundos a color y 8 segundos en monocromático.¹
- **Procesador:** 533 MHz
- **Tecnología de impresión HD:** Combina cabezales LED y tóner microfino para lograr detalles nítidos y mayor profundidad de color
- **Resolución de Impresión:** 1200 x 600 ppp
- **Ciclo Mensual de Trabajo:** 100,000 páginas
- **Impresión Dúplex (ambas caras):** Estándar en C711dn y C711dtn; opcional en C711n

Soluciones de Productividad

- **Administración de la Impresora basada en Web:** Por medio del servidor Web OKiLAN[®] incorporado y con el software OKI PrintSuperVision
- **Impresión Directa a PDF v1.7:** Recibe e imprime archivos PDF con versión 1.7 sin necesidad de abrir una aplicación, aumentando con ello la productividad (sólo para Windows[®])
- **Soporte XPS para Windows[®] Vista[®]:** Soporte para Especificación de Papel XML incorporado (XPS)

Soluciones de Seguridad

- **Impresión Segura por Cifrado:** Habilitada para PIN/contraseña, encriptación AES de 256 bits; Código de Autenticación de Mensaje (MAC)
- **Seguridad en la Red:** Filtrado de dirección IP y dirección MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL/TLS, autenticación de E-mail, bloqueo de Protocolos

Soluciones para Control de Costos

- **Software OKI Job Accounting:** Realice un seguimiento de las páginas impresas a color/monocromático ya sea de forma individual o por departamento (se requiere una tarjeta de memoria SD para un óptimo funcionamiento)
- **Administrador de Políticas de Acceso a la Impresión a Color:** Le brinda control sobre el acceso a las impresiones a color y convierte a blanco y negro los trabajos de impresión no autorizados para imprimirse en color

Compatibilidad

- **Emulaciones:** PCL 5c, PCL[®] 6; PostScript[®] 3[™]; IBM[®] PPR; Epson[®] FX; Windows Vista XPS; PDF Direct Print v1.7
- **Sistemas Operativos:** Trabajo individual y en red —Windows 7, Vista/Vista x64, XP Home/XP Professional/XP x64, Server 2008 R2 x64, Server 2003/2003 x64, Server 2000; soporta Mac OS X 10.3 y posteriores
- **Protocolos de Red:** TCP/IP, NetBEUI, NetWare[®], EtherTalk

Conectividad

- **Interfaz de Red:** Servidor de Impresión Interno Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
- **Puertos Locales:** USB 2.0 y paralelo bi-direccional

Memoria

- **Estándar:** 256 MB
- **Máxima:** 768 MB
- **Memoria de Almacenamiento:** 16 GB a través de Tarjeta de Memoria SD

Fuentes Residentes

- **Escalables:** 90 fuentes MonoType y 80 fuentes PostScript
- **Fuentes Bitmap:** OCR-A/B
- **Códigos de Barras:** USPS, UPC-A/E, Code 39/128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, EAN/UCC-128, Interpolado 2 de 5, CodaBar, ZIP+4 PostNet[®]

Manejo de Papel

- **Entrada de Papel:** C711n/C711dn —630 hojas (530 hojas Carta/Oficio desde la bandeja principal + 100 hojas por la bandeja multipropósito); C711dtn —1,160 hojas (con una bandeja opcional para 530 hojas); todos los modelos admiten hasta 1,690 hojas máximo (por medio de 2a y 3a bandejas opcionales para 530 hojas)
- **Bandeja Multipropósito:** estándar 100 hojas; admite transparencias, sobres, etiquetas de correo y banderines
- **Tamaños de Papel (Min/Max):** En la bandeja principal, la 2a y 3a bandejas opcionales y la unidad dúplex: desde 14.73 cm x 21.08 cm hasta 21.59 cm x 35.56 cm; en la bandeja multipropósito desde 7.62 cm x 12.7 cm hasta banderines de 21.59 cm x 132.08 cm de largo
- **Peso del Papel:** En la bandeja principal, la 2a y 3a bandejas y en la unidad dúplex: bond de 64 gr hasta 220 gr; en la alimentación manual: bond de 64 gr hasta 250 gr

Características Físicas

- **Tamaño (Ancho x Profundidad x Altura):** 43.5 cm x 54.7 cm x 38.9 cm (17.1" x 21.5" x 15.3")
- **Peso:** Aproximadamente 27.6 kg (60.8 lb)
- **Consumo de Energía:** En línea 100W, en funcionamiento 600W, pico 1300W, en ahorro de energía < 1.2W (aproximadamente 1.0W)
- **Ruido Acústico:** En funcionamiento ≤ 54 dB(A); en espera ≤ 37 dB(A)
- **Ahorro de Energía:** Cumplen con las normas de EnergyStar[™] (modelos C711dn/dtn solamente)

Consumibles

- **Cartuchos de Tóner y Tambores de Imagen:** Cian, magenta, amarillo y negro independientes
- **Vida de los Cartuchos de Tóner:** 11,500 páginas el cian, magenta y amarillo; 11,000 páginas el negro²
- **Vida de los Tambores de Imagen:** 20,000 páginas³

Garantía

- **Impresora:** 1 año limitada⁴
- **Cabezales de Impresión LED:** 5 años limitada

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color de OKI Printing Solutions, sus consumibles y los programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la república mexicana al 01800.718.9970, en la Ciudad de México al 5263.8780 ext. 8791 y 8794. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132. Para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

Información para Ordenar	
Descripción	No. de Parte
C711n 120V (Multilingüe)	62433501
C711dn 120V (Multilingüe)	62433503
C711dtn 120V (Multilingüe)	62433505
Opciones	
Unidad dúplex (impresión por ambos lados)	70061601
2a y 3a Bandejas de 530 hojas	44274501
Expansión de Memoria: DIMM de 256 MB	70061801
DIMM de 512 MB	70061901
Tarjeta de Memoria SD de 16 GB	70061701
Consumibles	
Cartuchos de Tóner:	
Tóner Cian	11,500 pg. ² 44318603
Tóner Magenta	11,500 pg. ² 44318602
Tóner Amarillo	11,500 pg. ² 44318601
Tóner Negro	11,000 pg. ² 44318604
Tambores de Imagen:	
Tambor Cian	20,000 pg. ³ 44318503
Tambor Magenta	20,000 pg. ³ 44318502
Tambor Amarillo	20,000 pg. ³ 44318501
Tambor Negro	20,000 pg. ³ 44318504
Papeles OKI	
Hojas por Caja	
Papel Blanco Brillante de 32 lb.	
Tamaño Carta	500 52206101
Papel Ultra High Gloss	
Tamaño Carta	100 52208901
	250 52208902
Transparencias Premium para Color 50	52205701
Cartulina Premium (Tamaño Carta):	
60 lb.	250 52205601
90 lb.	250 52205602
110 lb.	250 52205603
Papel SynFlex [™] Tamaño Carta – Resistente al Agua y Rasgadas	100 52205901
Sobres Premium #10:	100 52206301
	500 52206302
Papel para Banderín	
Tamaño 21.59 cm x 89.98 cm	100 52206002

¹ Los resultados del rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio, los resultados individuales pueden variar.

² Rendimiento de acuerdo a la norma ISO 19798. Las impresoras se entregan con cartuchos de tóner de arranque para 4,000 páginas.

³ Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.

⁴ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos mostrados pudieran no estar disponibles en todos los países. Por favor contacte a la oficina local para consultar disponibilidad.

© 2010 OKI Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., OKI Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., OKI Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., OKI Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

Impreso en México

C711/1110

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM/MX

OKI
PRINTING SOLUTIONS