



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO



CALZADO





111C

Bota de trabajo con suela Inyectada de doble densidad PU/TPU. Su casco es de poliamida. Bota color café.



Dieléctrico



Puntera de Protección



Antiderrapante



610PLUS

Bota táctica con suela Inyectada de doble densidad PU/TPU, sin casquillo. Bota de color negro.

FICHA



Dieléctrico



Puntera de Protección



Antiderrapante



779PLUS

Calzado de seguridad con suela anticlavo, Inyectada de doble densidad PU/TPU, resistente contra ácidos y agentes corrosivos. Su casco es de poliamida. Calzado de color negro con detalles en rojo.



Dieléctrico



Puntera de Protección



Plantilla Anticlavo





109PLUS

Bota de seguridad con suela Inyectada de doble densidad PU/TPU y casco de poliamida. Bota color café.



FICHA



Dieléctrico



Puntera de Protección



Antiderrapante



790C

Bota Industrial Tipo Petrolera de Piel con suela Inyectada de doble densidad PU/TPU y casco de poliamida. Bota color café.



Dieléctrico



Puntera de Protección



Antiderrapante

FICHA



107PLUS

Bota de trabajo con suela Inyectada de doble densidad PU/TPU resistente contra ácidos y agentes corrosivos, cuenta con casco de poliamida. Bota color negro detalles azules.



FICHA



Dieléctrico



Puntera de Protección



Antiderrapante





766-POL

Bota de seguridad con suela de poliuretano (PU) y casco de poliamida. Bota color negro.



Dieléctrico



Puntera de Protección



MONTERO

Bota industrial montero con suela de hule SBR, acrílo nitrilo tipo duty y casco de poliamida. Bota color negro.



FICHA



Dieléctrico



Puntera de Protección

101ANH

Bota de seguridad con suela de hule y casco de acero. Bota color negro.



Puntera de Protección





105PLUS

Calzado de seguridad con suela de hule con nitrilo y casco de poliamida. Calzado color negro.

FICHA



Dieléctrico



Puntera de Protección



765PN

Calzado tipo choclo de piel con suela de poliuretano doble densidad con resistencia contra ácidos y agentes corrosivos, cuenta con casco de poliamida. Calzado color negro.

FICHA



Dieléctrico



Puntera de Protección

AQUILES HURACÁN

Calzado de seguridad industrial con suela de P.U. Ahulado, su casco es de poliamida, 100% dieléctrico, extra ligero y térmico, con una resistencia de 200j al impacto y compresión de 15 KN (1.5 TONS) top return. Calzado color negro.

FICHA



Suela recomendada para:



ACEITE



GASOLINA



DESGASTE



HASTA 80°C



ABRASIÓN





BULL ENCLAVE

Calzado de seguridad industrial con suela elastomero acrílico nitrilo, su casco es de poliamida, 100% dieléctrico, extra ligero y térmico, con una resistencia de 200j al impacto y compresión de 15 KN (1.5 TONS) top return. Calzado color negro.

Suela recomendada para:



ACEITE



GASOLINA



DESGASTE



80°C

HASTA



ABRASIÓN

FICHA



TITANIUM HANKOOK

Calzado de seguridad industrial con suela P.U.+P.U. y casco de poliamida, 100% dieléctrico, extra ligero y térmico, con una resistencia de 200j al impacto y compresión de 15 KN (1.5 TONS) top return. Calzado color negro con detalles naranjas.

FICHA



Suela recomendada para:



ACEITE



GASOLINA



DESGASTE



120°C

HASTA



ABRASIÓN



LÍQUIDOS
HIDRAULICOS



ATILA GRAFITO NEGRO

Calzado de seguridad industrial con suela P.U.+P.U. doble densidad antiderrapante y casco de poliamida, 100% dieléctrico, extra ligero y térmico, con una resistencia de 200j al impacto y compresión de 15 KN (1.5 TONS) top return. Calzado color negro.

Suela recomendada para:



ACEITE



GASOLINA



DESGASTE



120°C

HASTA



ABRASIÓN



LÍQUIDOS
HIDRAULICOS



TOLUENO

FICHA





ATILA GRAFITO AMARILLO

Calzado de seguridad industrial con suela de P.U.+P.U. doble densidad antiderrapante y casco de poliamida, 100% dieléctrico, extra ligero y térmico, con una resistencia de 200j al impacto y compresión de 15 KN (1.5 TONS) top return. Calzado color negro con suela amarilla.

FICHA

Suela recomendada para:



ACEITE



GASOLINA



DESGASTE



120°C

HASTA



ABRASIÓN



LÍQUIDOS
HIDRAULICOS



HANKOOK Z28 CON CASQUILLO DE POLIAMIDA

Calzado de seguridad industrial con suela P.U. antifatiga, ligera, flexible, dieléctrica, resistente a la abrasión, desgaste, aceite y líquidos hidráulicos, con canales laterales inteligentes, antiderrapante. Calzado color negro.

Suela recomendada para:

FICHA



ACEITE



GASOLINA



DESGASTE



80°C

HASTA



ABRASIÓN





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO



Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 52928,
Tel: 55 7923 9436
ventas@dcmexico.mx

www.dcmexico.mx

**Las imágenes expuestas en este catalogo
son SOLO de carácter ilustrativo.**