

# FICHA DESCRIPTIVA

## BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA DCM-SG45



TALLA	
22	23
24	25
26	27
28	29
30	

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

### DESCRIPCIÓN

Piel Napa en color negro.

### CORTE

Piel Natural grabada, calibre de primera.

### CASCO

Policarbonato con desvanecedor.

### SUELA

Hule Acrilo Nitrilo con cuña interna de PU.

### HORMA

Recio EEE.

### PLANTILLA

PU Inyectado.

### FORROS

Textil Ultra fresh.

### CONSTRUCCIÓN

Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado.



PIEL



PLANTILLA PU INYECTADO



FORRO TEXTIL



SUELA DE HULE



ANTIDERRAPANTE



LIBRE DE PLOMO Y FTALATOS



PUNTERA DE PROTECCIÓN

## APLICACIÓN

- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Uso industrial y de trabajo.
- Antiderrapante.

## LIMITACIONES

No apto su uso en:

- Superficies jabonosas.
- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Ácidos.
- Hidrolisis.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

## CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

**Tipo I** Calzado ocupacional.

**Tipo II** Calzado con puntera de protección.

**Tipo III** Calzado de protección dieléctrico.

**Tipo IV** Calzado de protección metatarsal.

**Tipo VI** Calzado de protección resistente a la penetración.

**Tipo VII** Calzado de protección antiestático.



OCCUPACIONAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



ANTIPENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## FICHA DESCRIPTIVA

### ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

