# *FICHA DESCRIPTIVA*

## SUJETADOR DE CAÍDAS SCN-58

GR-C1PA

### DESCRIPCIÓN

Dispositivo para detener caídas. Se utiliza sobre una línea de vida vertical flexible de manera ascendente y descendente. Es únicamente para cuerdas de 5/8".

### MATERIALES

**Sujetador de Caídas:**
Acero inoxidable

### SISTEMA

- Contra caídas.
- Línea de vida vertical.

### PESO

0.60 kg

### APLICACIÓN

- Construcción.
- Industria en general.

### RESISTENCIA

**Caída Libre-Línea de Vida:**
128kg a 0.40m de altura

**Tensión:**
16kN (3600 lbs)

**Acondicionamientos ambientales:**

| | | |
|---|---|---|
| Calor | 54°c | 2 horas |
| Congelado | -35°c | 2 horas |
| Humedad | 20°c | 2 horas |

**Corrosión:**
48 horas de exposición salina

# *FICHA DESCRIPTIVA*

## NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **ANSI Z359.15-2014**
  Anticaída, rendimiento dinámico.
- **EN 353-2:2002**
  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Sello de Calidad icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2014)
UNE-EN 361(2002)
CSC -CER624347
CSC -CER624355
A1P ARNÉS CONTRA CAÍDAS

FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Producto Probado
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA