

CALZADO DE SEGURIDAD CHOCLO CASQUILLO DE POLIAMIDA 765PN



TALLA	
22	23
24	25
26	27
28	29
30	

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

DESCRIPCIÓN

Calzado tipo choclo negro de piel.

CORTE

Piel pulida. Espesor 1.8-2,0 mm.

CASCO

Poliamida.

SUELA

Poliuretano doble densidad. Resistencia contra ácidos y agentes corrosivos.

RECIO HORMA

Recio EEE.

PLANTILLA

Eva conformada. Ergonómica y ante bacteriana.

FORROS

Con propiedades térmicas y antimicóticas.

SISTEMA DE FABRICACIÓN

Pegado.



Dieléctrico



Puntera de Protección

FICHA DESCRIPTIVA



COLOR

Negro.

BULLÓN

Textil.

PRESENTACIÓN

Choclo.

OJILLOS

Nylon.

DIELÉCTRICO

Resiste 14,000 Voltios.

APLICACIÓN

Antiderrapante.

LIMITACIONES

Antiderrapancia: La suela de este calzado es antiderrapante, sin embargo, será responsabilidad del usuario su uso ya que el es quien conoce sus pisos.

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Tipo I Calzado ocupacional.

Tipo II Calzado con puntera de protección.

Tipo III Calzado de protección dieléctrico.

Tipo IV Calzado de protección metatarsal.

Tipo V Calzado de protección conductivo.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.

Tipo VII Calzado de protección antiestático.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

FICHA DESCRIPTIVA



360°

