

FICHA DESCRIPTIVA

ARNÉS UN ANILLO CON LÍNEA DE VIDA INTEGRADA GRA1A-LV



TALLA	
GRA1A-LV	UNITALLA



140 KG (310 lb)

DESCRIPCIÓN

Arnés de un anillo para uso de sistema de protección personal clase II. En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos y hombros. Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M. Aplicaciones en zonas de construcción y en industrias. Herrajes rápidos y sencillos de usarse. Lleva integrada la línea de vida, lo que ayuda a desacelerar al usuario en caso de una caída súbita, limitando la fuerza a menos de 900 libras.

COLOR

Naranja con reflejante.

MATERIALES

Poliéster.

TEJIDO

Cinta Poliéster

Ancho 1 3/4" (45 Mm)

Grosor 1/16" (1.4 Mm)

Fuerza Tensión 6,000 Lbs

(26.6 Kn) La Cinta Es Cortada

Con Calor Para Evitar

Desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de

1.5mm.

COSTURA

Tipo de Costura Lock Stched

Hilo Tex 150

Denier 460/3

Resistencia 7700 gr

Elongación 21%

HEBILLAS

Acero Alta Tenacidad

Fuerza Mínimade

Ruptura 17.8 kN / 4000 lb.

ANILLO

Acero, Forjado, con baño de zinc
Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb.

NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **ANSI A10.14-1991**

Equipo De Seguridad Para Trabajo En Altura.

- **ANSI Z359.1-2009**

Prevención de caídas laborales y protección contra caídas.

- **NRF-024-PEMEX -2009**

Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.