



PEGASO ADITIVOS

29 A Sur, No. 13710. Col. San Isidro Castillota. Puebla, Pue.
Tel.179-0010 Celular: 0442227-615046 www.pegasoaditivos.com

INFORMACION TECNICA PEGAPALL 400

DESCRIPCION

Es un adhesivo de contacto base agua. Es de color blanco y al secar se vuelve transparente. Su alto tack, le permite ser usado para unir cartón, cerámica, foami, tela, papel, madera, etc.

CARACTERISTICAS

Composición:	Copolímero Acrílico
Aspecto	Emulsión Blanca azulosa a ligeramente amarilla
Sólidos:	50.0 % +/- 1.0
pH:	8.5-9.5
Viscosidad:	1,000-5,500 cps
Densidad:	1.05 g/cm ³ (@ 22 °C)
Estabilidad mecánica:	Buena (Hamilton Beach Mixer; 15 mins. @ 10,000 rpm)
Resistencia a los solventes:	Buena
Resistencia a la humedad:	Buena

APLICACION

Las superficies deberán estar completamente limpias y secas (LIBRES DE POLVO, GRASA, ACEITE, CERA, PINTURA SUELTA, ETC), para obtener la máxima resistencia de la unión. Aplicar el adhesivo PEGAPALL 400 a ambas superficies a unir para obtener un buen pegado, dejar secar de 2 a 3 minutos y hacer el ensamble. La aplicación excesiva de adhesivo PEGAPALL 400, puede alargar el tiempo de secado.

PRESENTACION

Cubetas de 20 Kg.
Tambor 200 Kg.

GARANTIA

La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.