

LINHA CR Evo

PERFEIÇÃO NA COLHEITA

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



CABINE

Conforto para todo produtor. A linha CR Evo conta com a maior e mais confortável cabine do mercado, a *Harvest Suite™*, em todas as máquinas da linha.



INTELLICRUISE

Rendimento + produtividade = eficiência. O *INTELLICRUISE™* controla a velocidade de avanço da máquina a fim de trabalhar sempre na capacidade máxima. Mantendo a alta qualidade de grão e os baixos índices de perda já reconhecidos pelo cliente.



MESA AUTONIVELANTE

A mesma performance do plano em condições adversas de inclinação. A mesa autonivelante compensa terrenos inclinados em até 15%, aumentando a eficiência da sua colheita e diminuindo as perdas.



DUPLO ROTOR

Alta performance no sistema de trilha, separação e limpeza entregando a melhor qualidade de grão do mercado. O duplo rotor é uma exclusividade da New Holland.



RECORDISTA MUNDIAL

Com 7.390 sacas colhidas em 8 horas, a CR 8.90 detém o recorde mundial em colheita de soja. Sinônimo de produtividade e eficiência, a linha CR Evo combina tecnologia com anos de experiência no mercado de colheitadeiras, para entregar ao cliente tudo o que ele precisa.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	CHASSI STANDARD			CHASSI LARGO	
	5.85	6.80	7.80	7.90	8.90
MOTOR					
MODELO	FPT NEF 6 – 6,7 L	FPT CURSOR 9 – 8,7 L		FPT CURSOR 10 – 10,7 L	FPT CURSOR 13 – 12,7 L
POTÊNCIA NOMINAL	272 cv - 200 kW	313 cv - 230 kW	378 cv - 278 kW	425 cv - 313 kW	503 cv - 370 kW
POTÊNCIA MÁXIMA	319 cv - 235 kW	364 cv - 268 kW	442 cv - 325 kW	487 cv - 358 kW	571 cv - 420 kW
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	600 L		750 L	1.150 (750 + 400) L	
ELEVADOR DE PALHA					
DETECTOR DE PEDRAS ELETRÔNICO - ASP	OPCIONAL	STD		STD	
TRANSMISSÃO VARIÁVEL DO ALIMENTADOR	FIXA/VARIÁVEL (OPCIONAL)			FIXA/VARIÁVEL (OPCIONAL)	VARIÁVEL
DUPLO ROTOR					
DIÂMETRO	17"			22"	
COMPRIMENTO	2.638 mm			2.638 mm	
ÁREA DO BANDEJÃO	2,3 m ²			2,9 m ²	
SISTEMA DE LIMPEZA					
SISTEMA DE LIMPEZA	MESA FIXA/AUTONIVELANTE		MESA AUTONIVELANTE	MESA AUTONIVELANTE	
ÁREA DE PENEIRAS	5,4 m ²			6,5 m ²	
ABERTURA REMOTA DE PENEIRAS	OPCIONAL	STD		STD	
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PALHA					
PICADOR	INTEGRADO		TRASEIRO	TRASEIRO	
DISTRIBUIDOR DE PALHA	DISCOS HIDRÁULICOS		DEFLETOR COM ALETAS	DEFLETOR COM ALETAS	
OPTI SPREAD	-			-	OPCIONAL
TANQUE GRANELEIRO					
CAPACIDADE	7.050 L	9.000 L	10.700 L	12.330 L	14.500 L
SISTEMA DE DESCARGA					
TAXA DE DESCARGA	100 L/s	126 L/s		126 L/s	142 L/s
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA + EXTENSÃO	5,5 m + 0,9 m		5,5 m + 0,9 m + 0,9 m	5,5 m + 0,9 m + 1,3 m	5,8 m + 0,9 m + (1,7 m ou 2,2 m)
EIXO TRASEIRO					
VERSÃO	FIXA	AJUSTÁVEL		AJUSTÁVEL	
TRAÇÃO AUXILIAR 4WD	-	OPCIONAL		OPCIONAL	
PLATAFORMAS					
SUPERFLEX 740CF	20/25/30 pés	25/30 pés	30/35 pés	35 pés	-
DRAPPER SUPERFLEX 800CF	-	30 pés	30/35 pés	35/40 pés	45 pés
PNEUS					
RODADO DIANTEIRO DUPLO	18.4-38	20.8-38 520/85R38 (OPC.) 520/85R42 (OPC.)	520/85R42	520/85R42	620/70R42
RODADO DIANTEIRO SIMPLES	800/65R32	-		-	
RODADO TRASEIRO	18.4X26	19.5L24 600/65R28 (OPC.)	600/65R28	600/65R28	750/65R26
AGRICULTURA DE PRECISÃO					
MONITOR DE COLHEITA (UMIDADE E PRODUTIVIDADE)	OPCIONAL		STD	STD	
PREDISPOSIÇÃO PARA PILOTO AUTOMÁTICO	OPCIONAL	STD		STD	
INTELLISTEER™ – SISTEMA DE PILOTO/GUIAMENTO AUTOMÁTICO	OPCIONAL			STD	
INTELLICRUISE™ – SISTEMA DE VELOCIDADE/DESLOCAMENTO	OPCIONAL			OPCIONAL	STD
DIMENSÕES					
LARGURA	RODADO DUPLO	4,36 m		4,60 m	4,70 m
	RODADO SIMPLES	3,80 m		-	
	LARGURA DE TRANSPORTE (SEM RODADO INSTALADO)	3,20 m		3,30 m	
COMPRI-MENTO	COMPRIMENTO MÁQUINA	7,78 m	8,40 m	8,40 m	8,60 m
	COMPRIMENTO COM TUBO DESCARREGADOR (SEM EXTENSÃO)	9,10 m		9,10 m	9,60 m
	COMPRIMENTO COM TUBO DESCARREGADOR (COM EXTENSÃO)	10 m		10,40 m	11,30 m/11,76 m
ALTURA	3,97 m	4,01 m		4,00 m	4,10 m
PESO	14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg	18.690 kg	19.340 kg



A Brand of CNH Industrial

