



Máximo desempeño en imágenes médicas de referencia con colores profundos en tamaño doble carta.

Gran eficiencia y buena inversión

La sofisticada impresora C910DM proporciona resultados de calidad superior. Invierta en un equipo que sobresale por su rendimiento y que además se integra perfectamente en sistemas clínicos mediante el servidor DICOM incorporado.

Obtenga una gran flexibilidad en el manejo de papel, imprimiendo incluso en tamaño doble carta y con un desempeño impresionante, gran calidad de color y la confiabilidad de la tecnología LED, que junto con el servidor DICOM incorporado le permite imprimir directamente desde equipos médicos, sin necesidad de servidores de impresión ni software de conversión externos.

Consistencia en color

Con una resolución de 1200 x 600 ppp, sus impresiones producirán imágenes médicas de gran impacto, gracias a sus colores brillantes y precisos. Además, su velocidad de impresión de 31 ppm a color y 36 ppm en blanco y negro en tamaño carta le permitirá agilizar la atención a los pacientes.

La impresora C910DM funciona perfecto para imprimir Rayos X (Dental, veterinario, hospital, clínica), pruebas de medicina nuclear, escáneres (MRI, CT), ultrasonidos, ecografías, etc., incluso puede aprovecharla también para producir folletería interna en clínicas, elaboración de informes médicos o recetas para entregar a los pacientes. Prácticamente todas sus necesidades de impresión estarán cubiertas ya que la impresora soporta grosores de hasta 300 gr/m².

Rendimiento impresionante

Gracias a su memoria estándar de 1GB, podrá imprimir imágenes médicas de gran tamaño a mayor velocidad, optimizando así sus tiempos. Sus características de productividad como Detección Automática de Papel le ayudará a identificar el tipo y grosor de papel para una óptima calidad de impresión; Densidad Automática de Impresión y Control de Registro de Color, le ayudarán a asegurar una exacta y precisa reproducción de imágenes, además la impresión se mantendrá constante de principio a fin gracias a la calidad de sus consumibles de alto rendimiento.

Excelente conectividad y compatibilidad

En el ambiente DICOM, la impresora C910DM se comunica sin problema con hasta 5 equipos médicos de generación de imágenes simultáneamente. De manera individual cuenta con conectividad USB 2.0 de alta velocidad y un Puerto Paralelo IEEE1284, además puede compartirse en una red gracias a su tarjeta Ethernet 10/100/1000 Base -TX

Confiabilidad que se traduce en valor

La C910DM esta fabricada con la tradicional tecnología de impresión LED, en la cual OKI es pionera. Gracias a ello y seguros de su confiabilidad, OKI ofrece una garantía limitada de 5 años en los cabezales LED, la más alta en el mercado.

Para un máximo desempeño, con detalles nítidos y profundos en tamaño doble carta, la C910DM es la mejor opción.

Características:

- Velocidad de 31 ppm a Color y 36 ppm en Monocromático a tamaño carta; 16 ppm a Color y 20 ppm en Monocromático a tamaño doble carta
- Resolución de 1200 x 600 ppp con Tecnología ProQ2400 Multinivel para obtener resultados deslumbrantes
- Controlador DICOM totalmente integrado con 5 conexiones simultáneas
- Uso recomendado para medicina nuclear, ultrasonido, escáner, resonancia magnética, ecografías y rayos X en tamaño doble carta
- Volúmen mensual de trabajo recomendado de hasta 2,800 páginas
- Garantía de 1 año en sitio en el equipo y 5 años en cabezales LED



C910DM

Especificaciones

Rendimiento

• Velocidad de Impresión¹:

Carta: 31 ppm color; 36 ppm B&N
Tabloide: 16 ppm color; 20 ppm B&N

• Tiempo Primera Página: 10.5 segundos color, 9 segundos monocromático

• Tiempo de Calentamiento: 85 segundos o menos desde el encendido

• Velocidad de Procesador: 800 Mhz PowerPC 750

• Volúmen de Trabajo: hasta 2,800 páginas por mes

Calidad de la Impresión

• Resolución: 1200x600ppp con Tecnología ProQ2400 Multinivel

• Mejora de Imagen: Auto Balance de Color, Auto Registro, Detección Automática de Papel

Interfase y Software

• Conectividad: USB Alta velocidad 2.0, 10Base-T /100Base-TX/1000 Base-T Ethernet, IEEE1284 Paralelo Bi-direccional

• Servidor DICOM: Impresión SCP 3.0, 5 conexiones simultáneas de impresión, número ilimitado de Título AE que proporciona su propio conjunto de parámetros, uso recomendado para la medicina nuclear ultrasonido y escaner CT/MRI, formato de papel Carta/Doble Carta

• Lenguajes de Impresión: PCL5c, PCL XL (Color), Adobe Postscript3 con impresión directa PDF (v1.6), SIDM

• Conexiones de Red y Protocolos: TCP/IP con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red.: ARP, IPv4/v6, ICMpv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protocolos JetDirect, NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con total NDS y soporte NDPS: -Pserver, Rprinter, NDPS soportado a través de la puerta de enlace dedicada OKI NDPS, AppleTalk: -ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: -SMB, NetBIOS.Otro: EAP, DICOM Print 3.0

• Compatibilidad con Sistemas Operativos²: Windows 7 (32&64 bit) / Vista (32&64 bit) / 2000 Workstation (SP3 o menos) / 2000 Workstation (SP3 o menos) / 2000 Professional (SP3 o menos) / Server 2000 (SP3 o menos) / Advanced Server 2000 (SP3 o menos) / XP Professional (32-bit&64-bit) / Server 2003 (32-bit&64-bit) / Server 2008 (32-bit&64-bit) / Server 2000 (SP4)+Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Estandar Edition+Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X 10.3.9-10.7

• Conexión de Red y Seguridad: IPv6, Autenticación 802.1x, SNMPv3, Encriptación SSL3 / TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, Encriptación datos, Filtro MAC, Filtro IP, Secure Erase, Secure Print.

• Conjunto de Utilidades²: PrintSupervision.net³, Template Manager³, Storage Device Manager³, Profile Assistant³, Color Correct, S Gamma Adjuster, PDF Direct Print.

Tipos de Fuentes

• Fuentes: Escalables – 86 fuentes PCL, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType y 136 fuentes Adobe PostScript Tipo 1.

• Código de Barras: Código de barras con soporte Checksum

Soportes de Papel

• Capacidad de Papel:

Bandeja 1: 300 hojas de 80 gr/m²;
Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr/m²

• Capacidad de Papel Bandejas Opcionales:

Bandeja 2: 530 hojas de 80 gr/m²
Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr/m²
Alimentador Alta Capacidad: 1,590 hojas de 80 gr/m²

• Máxima Capacidad de Papel: 2,880 hojas de 80 gr/m².

• Tamaños de Papel Ambiente DICOM: Carta y Tabloide

• Tamaños de Papel Ambiente Windows: Bandeja 1/2/3: Doble Carta, Carta, A5, A6, Bandeja Multipropósito: Doble Carta, Carta, A5, A6, Alimentador de alta capacidad: Doble Carta, Carta, A5, A6

• Soportes de Papel: Bandeja 1/2/3: 64 a 216 gr/m²; Multipropósitos: 64 a 300 gr/m²; Dúplex: 64 a 188 gr/m²; Alimentador Alta Capacidad: 64 a 216 gr/m²

• Salida de Papel: 500 hojas boca abajo/200 hojas cara arriba de 80 gr/m²

Características Generales

• Memoria RAM Estándar: 1 GB

• Condiciones Operativas:

Temperatura/Humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) /20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado) Almacenamiento: -20°C a 45°C ;10% a 90% HR

• Entrada de Alimentación de energía: 110-127VAC; Frecuencia 60 Hz

• Consumo de Energía: Típico: 750W; Max: 1500W; En reposo: 200W; Ahorro de energía: <33W

• Nivel de Ruido: Operativo: 54dB(A) o menos; En reposo: 42dB(A); Modo de ahorro de energía: 28dB(A) o menos

• Dimensiones (AlturaxAnchoxProfundidad): 47.1 cm x 65.4 cm x 62.5 cm

• Peso⁴: 76 Kg

• Garantía⁵: 5 años en cabezales LED y 1 año en sitio en el resto del equipo

Información para Ordenar

Descripción	Núm. de Parte
C910DM	62443501
Accesorios	
2a/3a Bandeja de Papel	42831303
Gabinete	70002091
Alimentador de Alta Capacidad	42831503
Banda de Transferencia	100,000 págs 42931602
Fusor	100,000 págs 42931701
Bote de desechos	30,000 págs 42869401
Consumibles	
Cartucho de Tóner:	
Tóner Cyan	17,500 págs. ⁶ 44036043
Tóner Magenta	17,500 págs. ⁶ 44036042
Tóner Amarillo	17,500 págs. ⁶ 44036041
Tóner Negro	15,700 págs. ⁶ 44036044
Tambores de Imagen:	
Tambor Cyan	20,000 págs. ⁷ 44035535
Tambor Magenta	20,000 págs. ⁷ 44035534
Tambor Amarillo	20,000 págs. ⁷ 44035533
Tambor Negro	20,000 págs. ⁷ 44035536
Papel OKI Hojas por caja	
Papel Blanco Brillante (32 lb.):	
Tamaño Carta	500 52206101
Tamaño Doble Carta (Tabloide)	500 52206102
Papel Ultra High Gloss	
Tamaño Carta	100 52208901
	250 52208902
Papel Blanco Brillante Tabloide	
Transparencias Premium	50 52205701
SynFlex™ Paper (Resistente al agua y rasgadas):	
Tamaño Carta	100 52205901
Sobres Premium (#10):	100 52206301
	500 52206302
Papel Banderín (21.59cm X 89.9 cm)	
	100 52206002

Para más información sobre las Impresoras a Color DICOM de OKI y sus consumibles, marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 ó al 5263.8791 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

© 2013 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OKI LAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA..

¹ Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar

² Consulta la web www.oki.com.mx para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos.

³ Sólo Windows.

⁴ Incluye todos los consumibles.

⁵ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

⁶ Rendimiento declarado de acuerdo a la norma ISO/IEC 19798. La impresora se embarca con tóner de arranque para 7,500 págs.

⁷ Promedio de vida en páginas carta.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4ª ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

WWW.OKI.COM.MX