



BOTA DE SEGURIDAD RETRYVER HANKOOK Z-28



DESCRIPCIÓN

Bota de seguridad Retryver Tornado

CORTE

Micro piel hidrofugada de alta resistencia ante el desgarre, flexión y abrasión.

CASCO

Puntera poliamida 100 % metálico-free, extra ligera, 100 % dieléctrica, con alta resistencia al impacto (~200 J) y compresión (~15 kN).

SUELA

Suela de PU (poliuretano) ultra ligera, flexible, antiderrapante y dieléctrica, con excelente resistencia a aceites, desgaste y abrasión; incluye canales laterales inteligentes para mejor tracción

HORMA

Diseño EEE 100 % ergonómica, pensado bajo estudios biomecánicos para soporte y confort prolongado

PLANTILLA

Plantilla 100 % antifatiga compuesta de Phylon de alta densidad, flexible y transpirable, con forro Exhatomics con tecnología antibacterial (nanopartículas de plata).



FORROS

Forro textil (generalmente con fibras de nylon y poliéster + tratamiento antibacterial), que favorece transpirabilidad y confort

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al corte para mayor durabilidad y sellado entre suela y corte.

APLICACIÓN

Suela antiderrapante y dieléctrica recomendada para:



LIMITACIONES

No se recomienda para riesgos extremos mecánicos o exposiciones a altas temperaturas

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Seguridad-Equipo De Protección Personal - Calzado de protección - clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

