



# PEGASO ADITIVOS

---

29 A Sur, No. 13710. Col. San Isidro Castillotla. Puebla, Pue.  
Tel.222 179-0010 Celular: 2227-615046 www.pegasoaditivos.com

## ANTIESPUMANTE MD30

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO.** Es un producto desaereador, penetrante y supresor de espuma.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido blanco
pH	4.5 – 6.5
Solubilidad	Fácilmente dispersable en agua
Carácter iónico	Aniónico
Actividad	90% aprox
Densidad	0.99 g/ml.

### VENTAJAS

1. Estable a niveles altos de electrolitos
2. Durabilidad en sus propiedades antiespumantes
3. Útil en teñidos textiles
4. Útil en tratamiento de aguas
5. Útil en fabricación de pinturas

**CARACTERISTICAS QUIMICAS:** Mezcla compleja de surfactantes.

**PROCEDIMIENTOS GENERALES DE USO:** Diluir una parte de antiespumante en tres partes de agua, agitar para incorporar adecuadamente. Una proporción entre 2 y 5 % de antiespumante es una buena cantidad para probar la eficiencia en el proceso en cuestión.

**MANEJO Y ALMACENAJE:** Manéjese en áreas bien ventiladas, evitando su exposición directa a sol. Usar goggles, mascarilla y guantes al manipular el antiespumante.

**PRESENTACIÓN:** Tambor de 200 Kg y porrón de 20 Kg.

**NOTA** La información contenida en esta hoja es meramente indicativa para la aplicación del producto. Sugerimos al usuario realizar las pruebas necesarias para determinar la idoneidad del antiespumante.