

PUNTO FIJO GR90 (ANCLA 1)

DESCRIPCIÓN

- Punto fijo como sistema de anclaje, que protege contra caídas, fabricado en banda de poliéster, cuenta con un anillo "D" en un extremo.
- Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bricromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. (140 kg)
- Banda: 1 3/4", medidas disponibles: 0.90 m producto de línea y 1.50 m producto sobre pedido



140 KG (310 lb)

TEJIDO

Cinta Poliéster

Ancho 1 3/4" (45 Mm)

Grosor 1/16" (1.4 Mm)

Fuerza Tensión 5,100 Lbs (23 Kn)

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramiento

Dos cintas reflejantes de 1.5mm

COSTURA

Tipo de costura lock stiched

Hilo #138

ANILLO

Acero Forjado, con baño de zinc

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/ 5000 lb

HEBILLAS

Acero Alta Tenacidad

Fuerza Mínima de Ruptura 17.8 kN/
4000 lb



COLOR	NARANJA CON REFLEJANTE
MATERIAL	POLIÉSTER
PRESENTACIÓN	CAJA DE 20 PIEZAS

NORMAS

NOM-009-STPS2011

ANSI A10.32-2012

ANSI Z359.1-2009

NRF 063 CFE 2007

NRF 032 CFE 2010

NRF-024-PEMEX -2009


herhild


MX
HECHO EN
MÉXICO