

The Original Shed and Garage Company en Español Bajo Construction

3424 S. Campbell Ave Tucson Arizona 85713
520-296-8833 800-350-8833 520-620-1686 Fax

Accesorios

[Mas Accesorios](#)

[Whirlybird® Turbine Ventilators](#)

- Cojnete de bolas permanentemente lubricadosaseguranuna larga vida sin mantenimiento.
- Construido todo de aluminio libre de oxidacion.
- Estructura rigida tio arana
- Remachado en cada conexcion.
- 21 endiduras con los brdes enrollados para desviar el agua.
- Grado variable exclusivo ajuste un techo de 12/12.
- "Flashing" grande hace instalacion facil.
- Probado para aguantar viento hasta 147 m.p.h.
- [Garantia de vida transferable.](#)
- Instalacion facil
- Reduce su consumo electrico
- Reduce acumulcion de hielo en el invierno

Whirlybird® Turbine Ventilator



Haz click para ver el imagen mas grande

Informacion por



Haz click en el imagen para ver su sitio de web

Precio: \$75.00

ShingleVent®II tiene un diseño funcional y líneas limpias. ShingleVentII ventiladores de caballete están instalados en la cima del techo permitiendo un intercambio del aire a lo largo d todo el techo de un extremo al otro. Este producto demuestra que la belleza y la ejuccion pueden ser combinados.

Características del diseño incluyen un deflector externo y un filtro interno del clima para optimizar el flujo del aire y protección del clima menos que un pulgar en altura, moldeada, alto impacto multipolymer techo permite que los "shingles" parecen como el resto del techo.

Garantía limitada para la vida del dueño transferible a un dueño para un máximo de 50 años y protección subsiguiente de reemplazo para 5 años.

[Mira el sitio de web de Airvent Inc. para información sobre el garantía.](#)

[Acecarios Adicionales](#)

Ducto de Aire



Haz Click en el Imagen Para Verlo Mas Grande

[Por favor contactanos para información sobre precios](#)

Para ShingleVent®II

Mirando por adentro



Haz click en el imagen para verlo mas grande

Características

Flujo de Aire Excepcional. Un deflector externo crea presión baja sobre las aberturas para "jalar" air del atico. ShingleVentII Da 18" cuadrados de aire libre para cada pie linea.

Protección Del Clima Avanzada. El deflector externo desvia el viento y el clima para ayudar a proteger el atico de la infiltración de la lluvia y nieve.

Instalación Facil. Shingle VentII tiene ranas pre-impresas para construcción de atas o de caballete de palo. Huecos perforados están designados para asegurar un clavado perfecto. El ventilador está preformado a un grado de 4/12 y funciona en grados de 3/12 a 16/12.