



ARNES DE SEGURIDAD 3 ANILLOS GR-A2P

Descripción

Equipo diseñado para tareas de posicionamiento de arresto de caída. Su esbelto diseño permite realizar trabajos en alturas con máxima libertad, y menor peso, brindando el máximo confort en usuarios con necesidades específicas de equipos ligeros. Es un equipo fabricado con cintas que se colocan alrededor del tórax, hombro y piernas, distribuyendo la carga del impacto.

Materiales

Cinta:

Poliéster 100% - 45mm (+/-1)

Anillo "D":

Acero estampado y tropicalizado

Hebillas:

Acero estampado y tropicalizado

Hilo:

Poliéster 100% Bondeado

Resistencia

Cinta:

6800lbs (30.2kN) - Tensión

Anillo "D":

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Hebillas:

4000lbs (17.7kN) - Tensión

Caída Libre - Arnés:

100kg a 1.00m de altura

Corrosión:

48 horas de exposición salina

Normatividad

Sistema

Posicionamiento
Contra caídas

ANSI Z359.11-2014
EN 361:2002
NRF-024-PEMEX 2009

Tallas

S/L
XL/XXL

Aplicaciones

Industria en gral
Construcción
Servicios Públicos

Peso

+/- S/L (1.38kg)
+/- XL/XXL (1.50kg)



ANSAZSE Z359.11-2014
UNE-EN 361:2002
CSC-CER63447
CSC-CER63438
ALPARNÉS DE POSICIONAMIENTO



Producto Probado
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA

HT-A2P REV M002-05/19



CERTIFICACIÓN

