

## LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DOBLE GANCHO GRANDE ALTO GR-C11PG



LONGITUD	
GR-C11PG	1.80m

### DESCRIPCIÓN

Línea o cuerda flexible de doble brazo (en forma de Y), que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos libres. Este cable compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro, con una apertura de 2" (50mm), y un (1) gancho adicional con apertura de 3/4" (19mm). El cuerpo del cable es de Poliéster, cuenta con un amortiguador de impacto, que absorbe la energía en un evento de caída.

**Cable contra caídas:** Cable que disipa la energía acumulada durante una caída (integra un amortiguador de impacto).

### MATERIALES

**Cinta:**

Poliéster - 25.4mm.

**Ganchos:**

Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

**Amortiguador:**

Cinta desgarrable.

**Hilo:**

Poliester 100% Bondeado.

### RESISTENCIA

**Cinta:**

5000lbs (22.2kN) - Tensión.

**Ganchos:**

5000lbs (22.2kN) - Tensión axial.

**Caída Libre - Cable:**

100kg a 4m de altura.

**Corrosión:**

48 horas de exposición salina.

# FICHA DESCRIPTIVA



## SISTEMA

Contra caídas.

## PESO

1.75 kg

## APLICACIÓN

- Construcción.
- Industria en general.

## NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **EN 355:2002**

Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.

- **ANSI A10.32-2004**

Protección Personal de Caídas Utilizado en Operaciones de Construcción y Demolición.

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005  
N° MM-0354-040/12  
Laboratorio acreditado por EMA

CERTIFICACIÓN  
EN

