

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO Y LIMITACIÓN TEJIDA GRLP1

DESCRIPCIÓN

- La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda.
- Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30mm y espesor de 3mm.



140 KG (310 lb)

LONGITUDES

- LP25 CINCO METROS
- LP210 DIEZ METROS
- LP220 VEINTE METROS

TEJIDO

Ancho 1 1/8" (30 mm)

Grosor 1/8" (3 mm)

Fuerza Tensión 9,000 lb (40 kN)

COSTURA

Hilo Nylon, Puntada lock stiched

Calibre #138

GANCHOS

2 ganchos chicos con apertura de 1"

Acero Forjado, con baño de zinc

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3600 lb)

Fuerza Tensión 5,000 lb (25kN)



COLOR	NARANJA
MATERIAL	POLIÉSTER

NORMAS

NOM-009-STPS2011	ANSI A10.32-2012
ANSI Z359.1-2009	NRF 063 CFE 2007
NRF 032 CFE 2010	NRF-024-PEMEX -2009


herhild


MX
HECHO EN
MÉXICO