

## FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE).

### QUERER ES PODER



Las superficies tratadas con FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), quedan libres de la porosidad originada por los poliuretanos y estos últimos son retirados de una manera fácil y sin esfuerzo eliminándose en una sola pieza ya que FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), no permite la adherencia ni la formación de nuevas superficies.

#### APARIENCIA FISICA

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), es un líquido de color blanco de naturaleza neutra, de alta viscosidad, y de mediana densidad, cuyo cuerpo es parecido a una crema líquida.

#### BENEFICIOS

- Tiene un excelente poder de anclaje, no se escurre de paredes verticales ni de paredes contra gravedad "techos".
- Se aplica fácilmente por medio de brocha, o por aspersion gruesa, o por formación de un flujo continuo "chorro".
- No genera mermas.
- Extremadamente noble con la piel y las mucosas.
- Es un producto hipoalergénico.
- El producto se retira con facilidad extrema, solo se utiliza una estopa o trapo seco.
- No emite aromas desagradables, ni vapores de solventes.

#### FUNCIÓN

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), es un compuesto líquido de naturaleza neutra, formulado con reactivos de última generación y que se utiliza para la preparación de las superficies a proteger y que van a ser tratadas con poliuretanos, plástico, vinil, caucho, etc.

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), es el compuesto ideal para proteger superficies de enfriadores, refrigeradores, estufas, paneles de refrigeración, etc. que ya han sido pintadas con pintura electrostática, o por cualquier otro medio y que dicha superficie representa un acabado final o bien si se desea evitar que las espumas de poliuretano queden adheridas a zonas estratégicas.

- Se aplica en frío y es sumamente resistente a temperaturas superiores a 80° C, no se descompone ni pierde sus propiedades fisicoquímicas.
- Excelente control del producto cuando es aplicado.
- No mancha las superficies donde se aplica.
- Bajo costo de operación.
- Bajo consumo de producto.
- Inmejorable relación costo-beneficio.

### FORMA DE USO

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), esta formulado para ser aplicado con brocha de cerda media, o por aspersión gruesa.

FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), está listo para usarse.

Identifique cuales son las áreas más vulnerables que pudieran ser afectadas por el poliuretano, aplique una cantidad de FRIGO ATTACH (ANTIADHERENTE), procurando formar un espejo de 0.5 milímetros de grosor en estas áreas y listo.

### OBSERVACIONES

No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan utilizar el producto.  
Evite el contacto directo con la piel y con las mucosas.

El producto es neutro y no es corrosivo.

El uso de guantes, protectores oculares y mascarilla contra gases es muy recomendable.

Mantener el producto en lugar fresco y seco bajo la sombra.

### INGREDIENTES

Aceites de silicona, tensó activos no iónicos, copolimero, solventes inorgánicos, aditivos vigorizadores, mejorador de proceso.