



## LÍNEA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE 1.80 M



### DESCRIPCIÓN

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos. Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm). El cuerpo del cable es de Poliéster, contando con toda la extensión del mismo, para llevar a cabo trabajos con manos libres, aún variando la longitud por medio de su hebilla de ajuste.

### MATERIALES

#### Cinta:

Poliéster - 25.4mm.

#### Ganchos:

Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

#### Amortiguador:

No incluido. **No es equipo contra caídas.**

#### Hilo:

Poliester 100% Bondeado.

### RESISTENCIA

#### Cinta:

5000lbs (22.2kN) - Tensión.

#### Ganchos:

5000lbs (22.2kN) - Tensión axial.

#### Caída Libre - Cable:

100kg a 4m de altura.

#### Corrosión:

48 horas de exposición salina.

# FICHA DESCRIPTIVA



**PROEM**  
Suministros Industriales

## SISTEMA

Posicionamiento.

## PESO

0.58 kg

## APLICACIÓN

- Construcción.
- Industria en general.

## NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **EN 354:2011**

Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre.

- **ANSI A10.32-2004**

Protección Personal de Caídas Utilizado en Operaciones de Construcción y Demolición.

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005  
N° MM-0354-040/12  
Laboratorio acreditado por EMA

CERTIFICACIÓN  
EN

