

FICHA DESCRIPTIVA

BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA DCM-SD03 NEGRO



TALLA	
22	23
24	25
26	27
28	29
30	

DESCRIPCIÓN

Borcegui antiderrapante.

CORTE

Piel Natural grabada, calibre de primera.

CASCO

Policarbonato con desvanecedor.

SUELA

Duro de Elastómero.

HORMA

Recio EEE

PLANTILLA

De PU preconformada, confortable y antimicótica.

CONSTRUCCIÓN

Montado y pegado (vulcanizado).



PIEL



PLANTILLA PU



FORRO TEXTIL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE A ACEITES



LIBRE DE PLOMO Y FTALATOS



DIELÉCTRICO

FICHA DESCRIPTIVA

APLICACIÓN

- Aeroespacial.
- Automotriz.

LIMITACIONES

No apto su uso en:

- Superficies jabonosas.
- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Ácidos.
- Hidrolisis.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

CERTIFICACIÓN

- NOM-113-STPS-2009

Tipo I Calzado ocupacional.

Tipo II Calzado con puntera de protección.

Tipo III Calzado de protección dieléctrico.

Tipo IV Calzado de protección metatarsal.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.

Tipo VII Calzado de protección antiestático.



OCCUPACIONAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



ANTIPENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

TECNOLOGÍA



Casco anatómico



Insole confort



Recio EEE Certificado



Support System



Ultrafresh

FICHA DESCRIPTIVA

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

