

FICHA DESCRIPTIVA

BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE ACERO 101ANH

LICA®



TALLA

25	26
27	28
29	30

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

DESCRIPCIÓN

Bota de seguridad.

CORTE

Piel de flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

CASCO

Acero.

SUELA

Hule.

RECIO HORMA

EEE.

PLANTILLA

EVA. Corrida de textil.

FORROS

Textil.

SISTEMA DE FABRICACIÓN

Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).



Puntera de
Protección

FICHA DESCRIPTIVA

COLOR

Negro.

BULLÓN

Textil.

PRESENTACIÓN

Borcegui de 6".

APLICACIÓN

Antiderrapante.

LIMITACIONES

Antiderrapancia: La suela de este calzado es antiderrapante, sin embargo, será responsabilidad del usuario su uso ya que el es quien conoce sus pisos.

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Tipo I Calzado ocupacional.

Tipo II Calzado con puntera de protección.

Tipo III Calzado de protección dieléctrico.

Tipo IV Calzado de protección metatarsal.

Tipo V Calzado de protección conductivo.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.

Tipo VII Calzado de protección antiestático.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

FICHA DESCRIPTIVA

