

BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA DCM-SF078 LILA



TALLA

22	23
24	25
26	27

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

DESCRIPCIÓN

Piel vacuno con textil.

CORTE

Textil con puntera, talón y enfrasques en piel.

CASCO

Policarbonato con desvanecedor.

SUELA

Alpes triple densidad Phylon/Hule/TPU resistente a grasas aceites, con dibujo, brinda confort.

HORMA

Recio EEE.

PLANTILLA

PU Inyectado.

FORROS

Textil Ultra fresh.

CONSTRUCCIÓN

Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado.



TEXTIL



PLANTILLA PU INYECTADO



FORRO TEXTIL



SUELA DE TRIPLE DENSIDAD



LIBRE DE PLOMO Y FTALATOS



DIELÉCTRICO

APLICACIÓN

- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Uso industrial y de trabajo.

LIMITACIONES

No apto su uso en:

- Superficies jabonosas.
- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Ácidos.
- Hidrolisis.

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Tipo I Calzado ocupacional.

Tipo II Calzado con puntera de protección.

Tipo III Calzado de protección dieléctrico.

Tipo IV Calzado de protección metatarsal.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.

Tipo VII Calzado de protección antiestático.



OCUPACIONAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



ANTIPENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

