



# PEGASO ADITIVOS

---

29 A Sur, No. 13710. Col. San Isidro Castillota. Puebla, Pue.  
Tel.179-0010 Celular: 0442227-615046 www.pegasoaditivos.com

## PEGAPALL AC-30 Resina Vinílica

**DESCRIPCION:** El PEGAPALL AC-30 es un acetato de polivinilo de media viscosidad y alta adhesión a diferentes sustratos. Se emplea principalmente en el sector de la construcción, en la formulación de pinturas económicas, recubrimientos de interiores, como adhesivo para tirol o yeso, y para resanar.

### CARACTERISTICAS GENERALES:

COMPOSICION:	Copolímero vinílico plastificado
APARIENCIA:	Emulsión blanca viscosa.
SÓLIDOS:	29.0 a 31.0 %
pH:	4.0 – 6.0
DENSIDAD:	1.07 g/cm <sup>3</sup> .
TAMAÑO DE PARTICULA:	0.17 micras aprox.
CARÁCTER IONICO:	No-iónico.
OLOR:	Característico.
VISCOSIDAD:	8,000 - 12,000 cps. (Brookfield RVF spin 5 a 20 rpm. @ 25°C).

**MANEJO Y ALMACENAJE:** Bajo condiciones normales el producto PEGAPALL AC-30 tiene una excelente estabilidad. Es recomendable mantenerlo bajo techo y alejado de fuentes de calor y radiación UV. Recomendamos el uso de este producto en un tiempo no mayor a 6 meses de almacenamiento.

**PRESENTACIÓN:** Tambor de 200 Kg.

**GARANTIA:** *La información técnica contenida en esta hoja se basa en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.*

*Ventas: Noel González Sánchez*