

## CINTURON DE POSICIONAMIENTO GRCT2



LONGITUD	
GRCT2	36 40 44

### DESCRIPCIÓN

Equipo de protección personal en forma de banda, diseñado específicamente para posicionar a un trabajador que se encuentre laborando a una altura mayor a 1.80m. Cuenta con 2 anillos "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad. El cinturón cuenta en la parte inferior un cojín acolchonado de 4" de ancho lo cual da un mayor confort al usuario.

**NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS.**

### MATERIALES

**Cinta:**

Poliéster 100% - 45mm (+/-1).

**Anillo "D":**

Acero estampado y tropicalizado.

**Hebillas:**

Acero estampado y tropicalizado.

**Cojín:**

Textil cosido con relleno acolchado.

### RESISTENCIA

**Cinta:**

5000lbs (22.2kN) - Tensión.

**Anillo "D":**

5000lbs (22.2kN) - Tensión.

**Hebillas:**

4000lbs (17.7kN) - Tensión.

**Corrosión en herrajes:**

48 horas de exposición salina.

### SISTEMA

Posicionamiento.

### PESO

+/-1.00 kg

## APLICACIÓN

- Industria en general.
- Construcción.
- Servicios Públicos.

## NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **EN 358:1999**

Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.

- **NRF-024-PEMEX-2009**

Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida.

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.