

CERA LIQUIDA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ

QUERER ES PODER



BENEFICIOS

- Elimina y protege eficazmente de los residuos de los polvos detergentes y de jabón.
- Excelente brillo.
- Por su excelente e incomparable formulación es sumamente rendidor.
- Proporciona una película repelente al agua, a los polvos, y cenizas del medio ambiente.
- Protege la pintura de los rayos ultra violeta, logrando con esto que la pintura siempre tenga apariencia de nueva.
- Evita el agrietamiento prematuro de la pintura.
- Sumamente fácil de aplicar proporcionando inmejorables resultados.

FUNCIÓN

La **CERA LIQUIDA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ**, se desarrollo para facilitar el pulimiento de todo tipo de pintura automotriz, esta formulada a base de fluidos de silicón de alto peso molecular, ceras y teflón.

APARIENCIA FISICA

Liquido de baja viscosidad de color ligeramente amarillo, aroma neutro.

FORMA DE USO

La **CERA LIQUIDA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ**, se aplica mediante un atomizador bajo la sombra, se sugiere se atomice un área de 45 x 45 centímetros en seguida retirar el producto con una borla de estopa o con una franela limpia haciendo movimientos circulares, inmediatamente notara la limpieza profunda que realiza el producto si lo desea puede repetir la operación una vez más, tendrá un mejor resultado, repita esta operación cada mes y usted notara siempre una pintura restaurada y con inmejorable apariencia.

El uso frecuente de La **CERA LIQUIDA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ**, formara una película protectora, la cual evita que penetre el agua y que se adhieran manchas de asfalto o cualquier otro material.

Esta capa protectora que se forma sobre la superficie metálica, le confiere resistencia al uso de detergentes no aptos, a la lluvia acida y al agua tratada entre otros.

Se puede aplicar el producto después de lavarlo, o bien estando seco y libre de polvo.

OBSERVACIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra.
- Mantenga el envase bien cerrado.
- No utilice el producto en muebles de madera ni pisos.
- Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas.
- Agite el producto antes de usarlo.
- En periodos prolongados de almacenamiento puede presentar una separación de fases agite el producto y utilícelo sin ningún problema.
- Evite dejar el producto bajo los rayos de sol por tiempos muy prolongados y temperaturas mayores de 40 °C.

INGREDIENTES

Tenso activos no iónicos, secuestrantes, ablandadores aditivos vigorizadores, mejorador de proceso, silicones, y conservadores.