

## FICHA DESCRIPTIVA

### BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA DCM-SF088 AMARILLO



TALLA	
22	23
24	25
26	27
28	29
30	

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

#### DESCRIPCIÓN

Piel vacuno con textil.

#### CORTE

Textil con puntera, talón y enfrasques en piel.

#### CASCO

Policarbonato con desvanecedor.

#### SUELA

Alpes triple densidad Phylon/Hule/TPU resistente a grasas aceites, con dibujo, brinda confort.

#### HORMA

Recio EEE.

#### PLANTILLA

PU Inyectado.

#### FORROS

Textil Ultra fresh.

#### CONSTRUCCIÓN

Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado.



TEXTIL



PLANTILLA PU  
INYECTADO



FORRO TEXTIL



SUELA DE  
TRIPLE DENSIDAD



LIBRE DE  
PLOMO Y FTALATOS



DIELÉCTRICO

# FICHA DESCRIPTIVA

## APLICACIÓN

- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Uso industrial y de trabajo.

## LIMITACIONES

No apto su uso en:

- Superficies jabonosas.
- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Ácidos.
- Hidrolisis.

## CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

**Tipo I** Calzado ocupacional.

**Tipo II** Calzado con puntera de protección.

**Tipo III** Calzado de protección dieléctrico.

**Tipo IV** Calzado de protección metatarsal.

**Tipo VI** Calzado de protección resistente a la penetración.

**Tipo VII** Calzado de protección antiestático.



OCUPACIONAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



ANTI PENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

## FICHA DESCRIPTIVA

