

PUNTO FIJO ALTO P1-00-90



LONGITUD	
P1-00-90	3ft(0.90m)
	6ft(1.80m)

DESCRIPCIÓN

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D". Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad contra caídas. Cuenta con una apertura sobre las cintas para facilitar conexión. La conexión se realiza uniéndolo al gancho del cable de seguridad el anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura.

MATERIALES

Cinta:

Poliéster 100% - 45MM(+/-1).

Anillos "D":

Acero estampado y tropicalizado.

Hilo:

Poliéster 100% Bondeado.

RESISTENCIA

Cinta:

6,800lbs (3,084 Kg) - Tensión.

Anillos "D":

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión.

Tensión-Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión.

Corrosión:

48 horas de exposición salina.

FICHA DESCRIPTIVA



SISTEMA

Contra caídas.

PESO

0.23 Kg (.90m)

0.36 Kg (1.80m)

APLICACIÓN

- Construcción.
- Industria en general.

NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **ANSI Z359.18-2017**
Anclajes.
- **NRF-024-PEMEX 2009**
Cinturones, Arnese y Líneas de Vida.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA

CERTIFICACIÓN
EN

