

BIOMOLD - W

Desmoldante para encofrados

USOS:

BIOMOLD -W es una resina libre de solvente usada sobre encofrados metálicos, de madera y otros materiales, para separarlos fácilmente del concreto o mortero.

CUALIDADES:

- Libre de compuestos orgánicos volátiles, VOC = 0
- No mancha el concreto, ni deja residuos
- Mejora la apariencia del acabado
- Permite la adherencia de pinturas decorativas
- • Amigable al ambiente, no es contaminante
- Se limpia fácilmente con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Cubeta de 18 Kg., Tanque de 190 Kg.
ALMACENAJE	1 año en envases cerrados
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	CREMA
DENSIDAD	0,86 Kg./ Lt
RENDIMIENTO PRACTICO PROM.	Sobre encofrados metálicos: 12 a 15 m2 / Lt. Sobre madera, depende de la absorción de ésta.

APLICACIÓN:

1. Los encofrados deben estar limpios y secos
2. Pintar usando brocha o rolo
3. No dejar charcos del producto sobre los encofrados
4. Se puede vaciar el concreto con el desmoldante aún húmedo al tacto

CONSIDERACIONES:

1. Para acabados industriales sobre el concreto se recomienda la preparación mecánica del mismo
2. Proteger de la lluvia una vez aplicado sobre el encofrado
3. Almacenar protegido de bajas temperaturas
4. Agitar antes de usar

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
