Generadores Estacionarios Diesel y GAS LP

Piensa en:

EVANS®

¡ Que tu negocio no se apague !

- Heavy Duty
- Ultra Silencioso
- Suministro de Energía Continua
- Energía Eléctrica a BAJO COSTO
- 21kVA a 210 kVA
(mayor kVA sobre pedido)

+kVA sobre pedido

EVANS.com.mx

GENERADORES ESTACIONARIOS GAS LP

¡ Que tu negocio no se apague!

EVANS Generadores

DISEÑADOS ESPECIALMENTE COMO ENERGÍA DE RESPALDO EN LA INDUSTRIA, COMERCIOS, NEGOCIOS, RESTAURANTES, HOTELES, ETC.

Powered by: Thunder

ARRANQUE AE ELECTRICO

WATER-COOLED GAS ENGINE LP

ESTACIONARIO

Estacionario

MODELO	G15LP3500TH	G20LP4500TH	G25LP5000TH
GENERADORES DE GAS LP (WATER-COOLED GAS ENGINE LP)	Powered by: Thunder	Powered by: Thunder	Powered by: Thunder
POTENCIA NOMINAL (STANDBY) (kW)	15	20	25
POTENCIA PRIME (kW)	13.5	18	22.5
VOLTAJE (V) SISTEMA DE VOLTAJE	115 /230 VCA Monofásico, 3 hilos, 2 fases, 1 neutro		
VELOCIDAD NOMINAL DE OPERACIÓN (RPM)	3600		
NÚMERO DE FASES	1 Fase (115 V) / 2 fases (230 V)		
GRADO DE AISLAMIENTO	F / H		H
NÚMERO DE POLOS	2		
MODO DE EXCITACIÓN	Auto excitado sin escobillas con regulador de voltaje (AVR)		
CABINA	Integrado		
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea		
DESPLAZAMIENTO (CC)	997 cc	1310 cc	1497 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.8:1	9.5:1	10:1
POT. BRUTA DEL MOTOR (HP/RPM)	35/3600	45/3600	50/3600
POT. BRUTA DEL MOTOR (kW/RPM)	26/3600	34/3600	37/3600
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	Lubricado a presión		
TIPO DE COMBUSTIBLE (GAS LP)	GAS LP		
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	10	10	10
ENCENDIDO DE MOTOR (V-kW)	12 V 2.8 kW		
CAPACIDAD DE RECARGA DE GENERADOR (V-A)	14 V 50 A		
DIMENSIONES GENERALES (L x W x H) (mm)	1310 x 790 x 950	1310 x 790 x 950	1310 x 790 x 950

ULTRA SILENCIOSO

HEAVY DUTY
SUMINISTRO DE ENERGÍA CONTÍNUA

ENERGÍA ELECTRICA A BAJO COSTO

15 kW a 25 kW
(POTENCIA REAL)

SERVICIO POSVENTA Y REFACCIONES

NOTA: AL ORDENAR DEBE ESPECIFICARSE EL SISTEMA DE VOLTAJE REQUERIDO

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

GARANTÍA 1 AÑO

GENERADORES ESTACIONARIOS MONOFÁSICOS

¡ Que tu negocio no se apague!

Generadores EVANS

CABINA INSONORIZADA

PARO DE EMERGENCIA

MOTOR GAS LP
MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA/ MECÁNICA, ENFRIADO POR AGUA

PANEL DE CONTROL DIGITAL
PARA ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMÁTICO, Y MEDICIONES DE CONTROL (V, A, RPM, Hz, T)

ATS
SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

GARANTÍA 1 AÑO

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

EVANS.com.mx

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EVANS Generadores

GENERADORES ESTACIONARIOS

¡ Que tu negocio no se apague!

WATER-COOLED GAS LP ENGINE

+kVA sobre pedido

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EVANS .com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

GENERADORES ESTACIONARIOS

¡ Que tu negocio no se apague!

Generadores EVANS

PARO DE EMERGENCIA

BAJO NIVEL DE RUIDO
72 dB

CABINA INSONORIZADA

PANEL DE CONTROL DIGITAL
PARA EL ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMÁTICO Y MEDICIONES DE CONTROL (V, A, RPM, HZ, T)

SWITCH DE TRANSFERENCIA
ATS
AUTOMÁTICO

ATS
SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

Powered by: Thunder

Powered by: Cummins

ARRANQUE
AE
ELECTRICO

MOTOR DIESEL
MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA/MECÁNICA, ENFRIADO POR AGUA

EVANS Generadores

GENERADORES ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS

¡ Que tu negocio no se apague!

DISEÑADOS ESPECIALMENTE COMO ENERGÍA DE RESPALDO EN LA INDUSTRIA, NEGOCIOS, RESTAURANTES, HOSPITALES, HOTELES, ETC.

Powered by: Thunder

Powered by: Cummins

ESTACIONARIO
Estacionario

MODELO	OPTIMUS 21 kVA GT21MD3500TH	OPTIMUS 35 kVA GT35MD5700TH	OPTIMUS 48 kVA GT48MD7500TH	MAXIMUS 115 kVA GT115MD15000CM	MAXIMUS 150 kVA GT150MD19000CM
GENERADORES TRIFÁSICOS 220/127VCA O 440/254 VCA	Powered by: Thunder	Powered by: Thunder	Powered by: Thunder	Powered by: Cummins	Powered by: Cummins
POTENCIA NOMINAL (STANDBY) (kVA)	21	35	48	115	150
POTENCIA NOMINAL (STANDBY) (kW)	17	28	38.4	92	120
POTENCIA PRIME (kW)	15.3	25.2	34.5	82.8	108
VOLTAJE (V) SISTEMA DE VOLTAJE	220/127 VCA o 440/254 VCA, Conexión estrella, 4 Hilos, 3 Fases, 1 neutro				
FACTOR DE POTENCIA	0.8				
VELOCIDAD NOMINAL DE OPERACIÓN (RPM)	1800				
NÚMERO DE FASES	Trifásico (440/220 V) / Monofásico (254/127 V)				
GRADO DE AISLAMIENTO	H				
NÚMERO DE POLOS	4				
MODO DE EXCITACIÓN	Auto excitado sin escobillas con regulador de voltaje (AVR)				
CABINA	Integrada				
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa			6 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa	
DESPLAZAMIENTO (L)	2.543	3.857	3.324	5.9	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18.2:1	18.2:1	18:1	17.5:1	
POT. BRUTA DEL MOTOR (HP/RPM)	35/1800	57/1800	75/1800	150/1800	190/1800
POT. BRUTA DEL MOTOR (kW/RPM)	26/1800	43/1800	56/1800	112/1800	142/1800
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	Lubricado a presión				
TIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	Diesel PEMEX para México				
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	9	10.5	11	12.1	16
CAP. TANQUE DE DIESEL (L)	119	124	130	430	460
CAPACIDAD DE ANTICONGELANTE (L)	10	10	16	22	25
ENCENDIDO DE MOTOR (V-kW)	12 V 2.8 kW				24 V 3.7 kW
CAPACIDAD DE CARGA DE GENERADOR (V-A)	12 V 50 A				28 V 45 A
CONSUMO DE DIESEL (G/kWh) / L/kWh)	≤ 235 / ≤ .211	≤ 230 / ≤ .207	≤ 220 / ≤ .198	≤ 220 / ≤ .198	≤ 220 / ≤ .198
DIMENSIONES GENERALES (LxWxH) (mm)	1750 x 850 x 1050	1950 x 950 x 1120	2400 x 1100 x 1160	2950 x 1100 x 1760	3200 x1100 x 1760
PESO NETO (KG)	750	960	1050	1850	2000

ULTRA SILENCIOSO
BAJO NIVEL DE RUIDO 72 DB

HEAVY DUTY
SUMINISTRO DE ENERGÍA CONTÍNUA

ENERGÍA ELECTRICA A BAJO COSTO

21 kVA a 150 kVA
POTENCIA REAL
(Mayor kVA sobre pedido)

SERVICIO POSVENTA Y REFACCIONES

NOTA: AL ORDENAR DEBE ESPECIFICARSE EL SISTEMA DE VOLTAJE REQUERIDO

Recomendamos el uso de aceite SAE15W-40
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

SAE15W-40 · RED DE SERVICIO Y REFACCIONES · GARANTÍA 1 AÑO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EVANS .com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.
DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

GENERADORES ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS

¡ Que tu negocio no se apague!

Generadores EVANS



MOTOR DIESEL CUMMINS
MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO TURBOCARGADO CON GOBERNADOR ELECTRÓNICO, ENFRIADO POR AGUA

WATER-COOLED DIESEL ENGINE

FÁCIL TRANSPORTACIÓN

PANEL DE CONTROL DIGITAL
PARA ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMÁTICO, Y MEDICIONES DE CONTROL (V, A, RPM, Hz, T)



ATS
SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

BAJO NIVEL DE RUIDO
72 dB

CABINA INSONORIZADA

PARO DE EMERGENCIA

GARANTÍA 1 AÑO

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

RECOMENDAMOS PARA SU MOTOR SAE15W-40 ACEITE SAE 15W-40

Recomendamos el uso de aceite SAE15W-40
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

EVANS .com.mx

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

¡ Que tu negocio no se apague !

Piensa en:

EVANS®

Generadores

Portátiles y Estacionarios
Gasolina, Diesel y Gas LP

EVANS.com.mx

ventas@evans.com.mx

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES