

# FICHA DESCRIPTIVA

## BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE POLIAMIDA DCM-SI26



### TALLA

22	23
24	25
26	27

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

### DESCRIPCIÓN

Piel Napa en color negro.

### CORTE

Piel Natural grabada, calibre de primera.

### CASCO

Policarbonato con desvanecedor.

### SUELA

Topa PU (poliuretano) monodensidad resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort.

### HORMA

Recio EEE.

### PLANTILLA

EVA con malla transpirable antimicótica.

### FORROS

Textil Ultra fresh.

### CONSTRUCCIÓN

Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado.



PIEL



PLANTILLA  
EVA



FORRO TEXTIL



PUNTERA  
DE PROTECCIÓN



ANTIDERRAPANTE



LIBRE DE  
PLOMO Y FTALATOS



DIELÉCTRICO

## APLICACIÓN

- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Uso industrial y de trabajo.
- Antiderrapante.

## LIMITACIONES

No apto su uso en:

- Superficies jabonosas.
- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Ácidos.
- Hidrolisis.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

## CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

**Tipo I** Calzado ocupacional.

**Tipo II** Calzado con puntera de protección.

**Tipo III** Calzado de protección dieléctrico.

**Tipo IV** Calzado de protección metatarsal.

**Tipo VI** Calzado de protección resistente a la penetración.

**Tipo VII** Calzado de protección antiestático.



OCUPACIONAL



PUNTERA  
DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN  
METATARSAL



ANTIPENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

## FICHA DESCRIPTIVA

### ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

