



PEGASO ADITIVOS

29 A Sur, No. 13710. Col. San Isidro Castillota. Puebla, Pue.
Tel.179-0010 Celular: 0442227-615046 www.pegasoaditivos.com

INFORMACION TECNICA PEGAPALL V-501 ALTOS SOLIDOS

DESCRIPCION

Es un pegamento blanco, a base de resinas sintéticas en emulsión; la película seca es semi dura y de transparente a blanquecina dependiendo del espesor de la misma. Esta emulsión fue formulada como materia prima básica en la formulación de adhesivos rígidos y como adhesivo directo en especial para madera, cartón, papel, etc. También se sugiere su uso como adhesivo para artesanías y manualidades.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Excelente adherencia a diferentes sustratos celulósicos
- Excelente compatibilidad con agua
- Buena compatibilidad con disolventes no polares

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Emulsión viscosa blanca
Sólidos (%):	52.0 +/- 1.0
pH:	4.0 – 5.0
Viscosidad (cps):	5000 – 7000
Dureza Shore tipo A:	71.0 – 73.0

APLICACION

Las superficies deberán estar completamente limpias y secas (LIBRES DE POLVO, GRASA, ACEITE, CERA, PINTURA SUELTA, ETC), para obtener la máxima resistencia de la unión. Aplicar el adhesivo PEGAPALL V-501 en una de las superficies y proceder a unir preferentemente antes de 2 a 3 minutos. La aplicación excesiva de adhesivo PEGAPALL V-501, puede alargar el tiempo de secado.

PRESENTACION

Tambor 200 Kg. y Cubeta de 20 Kg.

GARANTIA

Esta información se basa en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.