

CINTURÓN PORTA HERRAMIENTA GRCPH



GRCPH

DESCRIPCIÓN

Equipo de protección personal en forma de banda, que se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad, además cuenta con bandas porta herramientas. Diseñado para trabajadores electricistas, linieros y telefonistas en labores que se realizan en alturas mayores de 1.80m sobre el nivel del piso, con el fin de POSICIONAR al usuario para que pueda trabajar con ambas manos libres. El cinturón cuenta en la parte inferior un cojín acolchado de 4" de ancho fabricado con poliéster, el cual da un mayor confort al usuario.

NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS.

MATERIALES

Cinta:

Poliéster.

Anillo "D":

Acero forjado.

Almohadilla:

Cojín 4".

SISTEMA

Posicionamiento.

RESISTENCIA

Cinta:

2,268 kg (5,000 lb).

Anillo:

2,268 kg (5,000 lb).

Hebillas:

1,816 kg (4,000 lb).

PESO

1.00 kg

APLICACIÓN

- Construcción.
- Industria en general.
- Electricidad.

NORMATIVIDAD

Cumple con:

- **EN 358:2018**

Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.